



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Łódź, dn. 07.09.2015r.
Numer sprawy 180/ZP/15

Zamawiający:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź
tel. (042) 689 59 12
fax. (042) 689 54 09
www.kopernik.lodz.pl

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Liczba stron specyfikacji: 111

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
mgr *[signature]* Jacek Szrajber

Zatwierdził: _____

Ileokroć w niniejszej specyfikacji jest mowa o „ustawie” należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych, opublikowaną w Dzienniku Ustaw RP tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 - tekst jednolity z późn. zm. Specyfikację sporządzono wg dyspozycji art. 36 Ustawy.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest **dostawa sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych oraz opis technologiczny wykonania mebli znajduje się w **załącznikach nr 2 i 3 do SIWZ.**
3. Przedmiotowy zakup **finansowany jest w ramach dotacji na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej”.**
4. Przedmiot zamówienia określony jest we **Wspólnym Słowniku Zamówień** pod pojęciem:
33192000-2 – meble medyczne;
39130000-2 – meble biurowe
5. Oferowany sprzęt będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Zamawiający wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosił **24 miesiące**, z tym zastrzeżeniem iż Wykonawcy mogą zaoferować dłuższy okres gwarancji niż wskazany powyżej. Okres gwarancji rozpoczyna się w od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
7. Do przedmiotu zamówienia musi być dołączona **instrukcja obsługi w języku polskim** do wszystkich oferowanych składowych systemu (po dwa egzemplarze) ze szczególnym uwzględnieniem wymogów zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Instrukcja obsługi musi zostać przekazana Zamawiającemu w dniu odbioru przedmiotu zamówienia na nośniku cyfrowym w formacie pdf.
8. **Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na poszczególne pozycje. Wymaga złożenia oferty na całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pozycje w ramach pakietu.**
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych zgodnie z art. 83 ust. 1 ustawy PZP.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej w niniejszym postępowaniu.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
12. Zaoferowany sprzęt medyczny i wyposażenie muszą być zgodne ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Warunki gwarancji muszą być zgodne z warunkami minimalnymi opisanymi w SIWZ. Nie spełnienie warunków spowoduje odrzucenie oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt. 2 .
13. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji niniejszego zamówienia. Złożenie załącznika w zakresie podwykonawstwa jest fakultatywne. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje wykonanie zamówienia z udziałem podwykonawców należy załączyć wypełniony – **Załącznik nr 6 do SIWZ** z wykazem zakresu zadań zleczanych Podwykonawcom, a w przypadku, gdy Wykonawca powołuje się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pzp, na zasoby takiego podwykonawcy, zobowiązany jest podać nazwę (firmę) takiego podwykonawców. W przypadku nie złożenia w/w załącznika Zamawiający uzna, iż Wykonawca zamierza wykonać zadanie samodzielnie.
14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w ramach niniejszego postępowania.

II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Wymagany termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia: **do dnia 15.12.2015r.**

2. Realizacja przyszłej umowy będzie nadzorowana przez **Dział Zaopatrzenia i Transportu**.
3. Miejsce realizacji dostawy: **komórki organizacyjne Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej WSS im. M. Kopernika w Łodzi**.
4. Płatność za zrealizowaną dostawę nastąpi po dostarczeniu przedmiotu zamówienia do WSS im. M. Kopernika w Łodzi i podpisaniu protokołu odbioru i wystawieniu faktury VAT. **Termin płatności min. 60 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.**

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. (tj. Dz. U. 2013r. poz. 907 z późn. zm.) oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Jeżeli oferta zawiera dokumenty, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, składający ofertę zobowiązany jest do umieszczenia ich jako ostatnie stronicę oferty oraz poprzedzenia oświadczeniem o zakazie udostępniania odpowiednich oznaczonych numerycznie stron.
4. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane **oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa**. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.
5. Oferta powinna być napisana w języku polskim (zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy), na maszynie lub komputerze albo czytelnym pismem ręcznym oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty złożone w językach obcych powinny być przetłumaczone, a kserokopia tłumaczenia oraz kserokopia oryginału dokumentu przetłumaczonego (potwierdzone za zgodność z oryginałem) stanowić będą załączniki do oferty.
6. Upoważnienie do podpisania oferty (w oryginale lub poświadczone przez notariusza) powinno być do niej dołączone, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę.
7. Oferta, powinna zawierać formularz oferty na załączonym formularzu lub wg jego wzoru – załącznik nr 2 do SIWZ (**UWAGA!!!** formularz oferty nie jest uważany za stronę tytułową).

Zamawiający wymaga, aby w formularzu oferty wypełnione były wszystkie kolumny. Ofertę (formularz oferty) należy podpisać na każdej stronie.

Zamawiający zwraca się z prośbą do wykonawców o złożenie wraz z pisemną ofertą wersję elektroniczną formularza oferty – w szczególności załącznik nr: 2 i 3. Zamawiający zamieści odpowiedni plik w formacie excel na swojej stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl. Uzupełniony plik należy nagrać na opisany danymi Wykonawcy nośnik cyfrowy i załączyć do oferty.

8. Oferta musi zawierać stronę tytułową – **zał. nr 1 do SIWZ** (podpisaną na końcu przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy) z nazwą postępowania i następującymi danymi Wykonawcy:
 - a) oznaczenie Wykonawcy,
 - b) adres siedziby firmy lub miejsca zamieszkania,
 - c) numer telefonu służbowego,
 - d) numer faksu służbowego czynnego przez całą dobę, przy pomocy którego Zamawiający będzie mógł przysyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,
 - e) adres poczty elektronicznej przy pomocy, którego Zamawiający będzie mógł przysyłać Wykonawcy informacje i dokumenty związane z postępowaniem,
 - f) NIP Wykonawcy,
 - g) REGON Wykonawcy,

9. Ofertę w jednym egzemplarzu wraz ze wszystkimi załącznikami na ponumerowanych kartkach zawierających informacje należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego i opatrzona danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony.

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Znak sprawy – 180/ZP/15

Ilość stron

Nie otwierać przed dniem

10. Dla uzyskania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt. IV i V SIWZ. Dokumenty muszą być w formie oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii. Poświadczenie musi być dokonane przez Wykonawcę tj. osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

Forma: własnoręczny podpis (jeśli jest to z pieczętą), data i napis „za zgodność z oryginałem”.

Poświadczenia dokumentów należy dokonać na tej samej stronie, na której dokument kserowano. Nie dopuszcza się potwierdzania na następnej, pustej stronie.

W przypadku nieczytelnej kserokopii, lub gdy kopia budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, Zamawiający wezwie Wykonawcę do okazania oryginału dokumentu lub notarialnie poświadczonej kopii tego dokumentu.

11. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę podpisującą ofertę.

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

A. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, który **spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1** ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy **nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2** ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 10) Wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
- 11) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o których mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
- 12) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
- 13) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
- 14) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
- 15) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzi do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
- 16) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia

wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawnionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

B. OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

3. Potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia.

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Spełnienie warunku zostanie dokonane na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Opis sposobu dokonania oceny tego warunku:

Za spełnienie warunku Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub zdolności kredytowej równej lub powyżej:

- 980.000,00 zł.

Dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, jeśli wartości zostaną podane w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs PLN do tej waluty podawany przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń oraz dokumentów o których mowa w rozdziale V niniejszej SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ POTWIERDZENIA NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 ust. 1

1. W zakresie wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy należy przedłożyć:

a/ oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP – zgodnie z **załącznikiem nr 4** do SIWZ

b/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej

niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.;

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanych przez Zamawiającego warunków.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

1. w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 9–11 rozporządzenia, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. dokumentów dotyczących w szczególności:
 - a. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 - b. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
 - c. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
 - d. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP należy przedłożyć:

- a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – **Załącznik nr 5 do SIWZ;**
- b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy - **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;**
- c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,**
- d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS, potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert,**
- e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,**
- f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.**
- h) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp (**załączyć tylko w przypadku przynależności do grupy kapitałowej**).

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

A. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

- a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
- b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
- d) Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 – 8 , 10-11 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w punkcie A, zastępuje się je dokumentem oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem – wystawione z odpowiednią datą wymaganą dla tych dokumentów.

B. Dokument lub dokumenty wystawione dla wykonawcy który ma siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10-11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeżeli , w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5-8, 10 i 11 ustawy PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem z zachowaniem w/w terminu.

4. Warunki wymagane przy złożeniu oferty wspólnej kilku przedsiębiorców (konsorcjum, spółka cywilna).

W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- a) oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub upoważnionego przedstawiciela/ partnera wiodącego;
- b) upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – należy załączyć je do oferty. Przedstawiciele /

- wiodący partner winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego z rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.
- c) podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań,
 - d) Dokumenty z pkt. 2 a) - h) każdy z podmiotów składa osobno, dokumenty w zakresie pkt. 1 oraz zabezpieczenie oferty wadium, jeżeli jest wymagane podmioty składają razem.
 - e) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5. Informacja o dokumentach potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- a) **Foldery poglądowe oferowanych produktów** – dotyczy następujących pozycji Załącznika nr 2 do SIWZ: **2,3,36,38,50,51,64,65,68,75,80,82,88,90,93,105,106,107,108,129,133,135,148,149,150,154,176,179,180,190,197,198,201,209,218,219,220,221,226, 230,237.**
- b) w zakresie **wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010r. włącznie oraz w zakresie wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania po 17.09.2010 r.** składamy wraz z dostawą – dotyczy następujących pozycji Załącznika nr 2 do SIWZ: **2,3,5,6,9,14,16,36,38,64,65,67,75,82,105,106,107,108,109,135,137,176,179,197,198,220,221,226,230.**
 - **Deklarację Zgodności Producenta** – dla wyrobów medycznych wszystkich klas;
 - **Certyfikat jednostki notyfikowanej biorącej udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego (Certyfikaty CE)** – dla klasy wyrobu I sterylnej, I z funkcją pomiarową, IIa, IIb, III;
 - dla wyrobów medycznych klasy IIa, IIb lub III - **oświadczenie wytwórcy lub autoryzowanego przedstawiciela** wystawionego po przeprowadzeniu odpowiedniej dla danego wyrobu procedury oceny zgodności i potwierdzającego, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze, lub wskazujące, które z wymagań zasadniczych nie zostały spełnione, z podaniem przyczyn - *obowiązek złożenia przez Wykonawcę w przypadku, gdy przedmiot zamówienia jest wyrobem medycznym wykonanym na zamówienie*;
 - w przypadku wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu i używania do 17.09.2010 r. włącznie **wniosek o przeniesienie danych** do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu na informatycznych nośnikach danych zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 107, poz. 679)
 - w przypadku wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - **zgłoszenie wyrobu do Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie wytwórców i autoryzowanych przedstawicieli, w przypadkach wskazanych w ustawie);
lub
 - w przypadku dystrybutorów i importerów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy wprowadzili na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyrób przeznaczony do używania na tym terytorium - **powiadomienie o tym wprowadzeniu Prezesa Urzędu** (obowiązek złożenia kopii zgłoszenia do Prezesa Urzędu dotyczy wyłącznie dystrybutorów i importerów, w przypadkach wskazanych w ustawie).
- c) Formularz oferty – **Załącznik nr 2 do SIWZ**
- d) Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oraz opis technologii wykonania mebli biurowych i medycznych – **Załącznik nr 3 do SIWZ.**
- e) Oświadczenie zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy w zakresie wskazania części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom – treść oświadczenia stanowi – **Załącznik nr 6 do SIWZ**
- f) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych – **Załącznik nr 7 do SIWZ.**

VI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. Przystępując do przetargu Wykonawca jest obowiązany wnieść wadium w wysokości **39.000,00 zł.** (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).

2. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego:

PeKaO S.A. V Oddział/Łódź 78 1240 1545 1111 0000 1166 9960

do dnia składania ofert z zaznaczeniem:

„Wadium na dostawę sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi - Nr sprawy 180/ZP/15 ”.

3. Oferta zostanie uznana za zabezpieczoną, jeżeli środki z tytułu wadium faktycznie wpłyną na konto Zamawiającego do dnia i godziny składania oferty. Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
4. Wadium może być wniesione w pieniądzu lub innych przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych formach. Jeżeli wadium będzie wniesione w formie gwarancji albo poręczenia to jego oryginał musi być załączony do oferty.
5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego w pkt. 2.
6. Oferta nie zabezpieczona wymaganym przez ustawę wadium zostanie odrzucona.
7. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2, i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
8. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

VIII. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1. Zamawiający będzie oceniał każdą z ofert na podstawie następujących kryteriów:

Lp.	Kryterium	Ranga
1.	Cena	98%
2.	Warunki gwarancji	2%
RAZEM		100 %

2. Sposób obliczenia ceny oferty:

- a) Na cenę ofert składać się będą wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawcę do tego należy doliczyć podatek od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT).
- b) **Wszystkie ceny mają być zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku**, z uwzględnieniem zasad zaokrąglania liczb (tj. 5 i powyżej w górę, poniżej w dół) – dotyczy to w szczególności wartości określonych w Załączniku nr 2 do SIWZ.
- c) Wykonawca poda wartości netto i brutto w złotych polskich.
- d) Oferowana cena, która będzie brana pod uwagę przy ocenie ofert to cena brutto, traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wartość netto, podatek VAT.
- e) Wykonawca, składając ofertę, jest zobowiązany poinformować zamawiającego (w Formularzu oferty), czy wybór jego oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku VAT, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT.
- f) Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną Zamawiający doliczy podatek od towarów i usług, który Zamawiający ma obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Sposób obliczenia wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

- A) SPOSÓB OBLICZENIA **CENY**.

$$C = \frac{C_{MIN}}{C_B} * 98 \%$$

C – wartość punktowa ceny;

C_{MIN} – cena najniższa spośród wszystkich ofert;

C_B – cena badanej oferty.

B) SPOSÓB OBLICZENIA WARUNKÓW GWARANCJI (WG):

$$WG = \frac{WG_B}{WG_{MAX}} * 2\%$$

WG – wartość punktowa za warunki gwarancji

WG_B – liczba punktów częściowych przyznanych badanej ofercie

WG_{MAX} – największa liczba punktów częściowych spośród wszystkich ofert

Przy przyznawaniu punktów w kryterium warunków gwarancji Zamawiający będzie się posługiwał systemem:

Opis kryteriów:

24 – 29 miesięcy – 0 pkt.

30 – 35 miesięcy – 1 pkt.

36 miesięcy i powyżej – 2 pkt.

Zamawiający nie przewiduje możliwości przyznawania punktów pośrednich.

Ostateczną ocenę oferty będzie stanowiła suma punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.

Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Punkty przyznane przez Komisję zostaną następnie podstawione do ogólnego wzoru opisanego w pkt. „B”

C) Ocena końcowa oferty:

$$O_K = C + WG$$

Gdzie:

OK – ocena końcowa oferty,

C – ilość punktów przyznanych w kryterium cena,

WG – ilość punktów przyznanych w kryterium warunki gwarancji

4. Zamawiający zawrze umowę w przedmiocie przetargu z tym Wykonawcą, którego oferta:

- a) odpowiadać będzie wymaganiom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
- b) zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru – zdobędzie największą ilość punktów.

5. Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwróci się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

- 1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. NR 200, POZ. 1679, Z 2004 R. NR 240, POZ. 2407 ORAZ Z 2005 R. NR 157, POZ. 1314).
- 2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

OBOWIĄZEK WYKAZANIA, ŻE OFERTA NIE ZAWIERA RAŻĄCO NISKIEJ CENY, SPOCZYWA NA WYKONAWCY.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w zapieczętowanej, opatrzonej danymi Wykonawcy jak w pkt. III. 10 SIWZ i zaadresowanej na zamawiającego kopercie należy złożyć w Kancelarii Szpitala - ul. Pabianicka 62 w godz. 8.00 -15.00.
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia **20.10.2015r. do godz. 10:00.**
3. W przypadku ofert nadesłanych lub dostarczonych po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.
4. W przypadku przesłania oferty decyduje dzień i godzina doręczenia.
5. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wycofanie oferty winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem zamawiającego o wycofaniu oferty. Oferty, które zostały wycofane nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie odesłane do wykonawcy.

X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. Wykonawcy mogą zwracać się o wyjaśnienia dotyczące wszelkich związanych ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia oferty.
2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż: na 6 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Pisemna odpowiedź zostanie przesłana wszystkim, którzy pobrali pisemną wersję SIWZ, ponadto odpowiedzi ukażą się na stronie internetowej: www.kopernik.lodz.pl.

3. Do kontaktów z oferentami w sprawach j. w. upoważnieni są:
 - Przemysław Frąckiewicz – Dział Zaopatrzenia i Transportu
- Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 57 94 – (w sprawach merytorycznych)
 - Iwona Prusaczyk – Dział Zamówień Publicznych
- Łódź, ul. Pabianicka 62, tel. 042 689 59 12, fax. 042 689 54 09 (w sprawach formalno – organizacyjnych).
4. Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji za pomocą:
 - a) formy pisemnej (usługą pocztową),lub
 - b) faksu: 0 42 689 54 09,lub

- c) poczty elektronicznej :
(e-mail: iwona.prusaczyk@kopernik.lodz.pl)

Jednakże w zakresie uzupełnienia oferty w trybie art. 26 ust. 3 Wykonawca może w pierwszej kolejności dostarczyć dokumenty faksem lub skan dokumentów drogą elektroniczną, jednak do upływu wyznaczonego przez Zamawiającego terminu uzupełnienia dokumentów muszą one wpłynąć w formie pisemnej.

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH

Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczania się z Wykonawcą w walutach obcych.

XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **60 dni**, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

XIII. MIEJSCE I TRYB OTWARCIA OFERT

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego - Łódź, ul. Pabianicka 62, pokój 979 **w dniu 20.10.2015r. o godz. 11.00.**

XIV. ISTOTNE WARUNKI PRZYSZŁEJ UMOWY

1. Istotne warunki przyszłej umowy zostały określone w **załączniku nr 8 do SIWZ.**
2. Przed podpisaniem umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:
 - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru NIP
 - dokument dotyczący nadania podmiotowi numeru REGON
 - wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

XV. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

1. Zamawiający po otwarciu ofert, w obecności wszystkich obecnych Wykonawców, przekaze informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
2. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:
 - a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru,
 - b) adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.
 - c) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - d) Wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,
 - e) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
3. Wszyscy Wykonawcy będą informowani o złożonych zapytaniach, zmianach terminów postępowania lub o jego unieważnieniu.
4. Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie po zakończeniu postępowania o zamówienie publiczne, zatwierdzeniu wyników przez Dyrektora WSS im. M. Kopernika i po upływie terminów, o których mowa w art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

XVI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądania oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
7. Odwołanie wnosi się w terminie **10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia** - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych **albo w terminie 15 dni** - jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej - jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w punktach 7 i 8 wnosi się, w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych - w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;
10. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
 - 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
 - 2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
11. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
12. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
13. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
14. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
15. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna. Przepisu nie stosuje się do Prezesa Urzędu.
16. Do czynności podejmowanych przez Prezesa Urzędu stosuje się odpowiednio przepisy o Prokuratorze Generalnym, określone w części I w księdze I w tytule VI w dziale Va ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. z późn.zm. – Kodeks postępowania cywilnego.

Na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia składają się następujące załączniki:

Załącznik nr 1	– Formularz strony tytułowej
Załącznik nr 2	– Formularz oferty
Załącznik nr 3	– Zestawienie parametrów techniczno-użytkowych oraz opis technologii wykonania mebli biurowych i medycznych
Załącznik nr 4	– Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy
Załącznik nr 5	– Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 6	– Wskazanie części zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom
Załącznik nr 7	– Oświadczenie Wykonawcy dotyczące wyrobów medycznych
Załącznik nr 8	– Wzór umowy

Podpisy komisji przetargowej:

.....
[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

STRONA TYTUŁOWA OFERTY

Nr sprawy 180/ZP/15

dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty 207 000 EURO na **dostawę sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi.**

Oznaczenie wykonawcy – nazwa	NIP
Adres (ulica, miejscowość, powiat, województwo)	Regon
Imię i nazwisko osoby prowadzącej sprawę oraz nr telefonu:	Wysokość kapitału zakładowego (jeżeli dotyczy)
Imię i nazwisko:	Nr faksu służbowego, czynnego całą dobę, za pomocą którego zamawiający będzie przysyłał stosowne dokumenty dotyczące przedmiotowego postępowania:
nr telefonu:	Nr fax:
Kontakt internetowy (strona www, e-mail)	Numer konta bankowego na, które należy zwrócić wadium (jeżeli było wymagane i zostało wpłacone w pieniądku):
E-mail służbowy osoby prowadzącej sprawę:	

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93-513 Łódź

Załącznik nr 2 do SIWZ
Nr sprawy 180/ZP/15

Zamawiający
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. M. Kopernika w Łodzi
ul. Pabianicka 62
93 – 513 Łódź

OFERTA

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na **dostawę sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego WSS im. M. Kopernika w Łodzi**, składam/y niniejszą ofertę.

Oferujemy dostawę przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym objętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za kwotę:

Wykonawcy są zobowiązani wypełnić kolumnę „Nazwa/typ” w pozycjach nieprzekreślonych.

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia	szt./ zest.	Nazwa/typ podać	Cena jedn. netto w PLN	Wartość netto w PLN	stawka VAT	Wartość brutto w PLN
	Pracownia Immunologii Klinicznej Transplantacyjnej i Genetyki						
	Pomieszczenie 1.19 (Elektroforeza - p. ciemny)						
1	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa, 4 szuflady, wyposażona w 3 tace wys. 10 cm i 1 tacę wys. 5 cm, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. blat postforming, dł. 220x53 cm - 1 szt.	1					
2	Lampa zabiegowa przejezdna w technologii LED z odbłyśnikiem, wyposażona w statyw jezdny oparty na 5-cių kółkach z blokadą na 2 szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	5					

17

3	Lampa laboratoryjna		1						
4	szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi		2						
	Stolek na nogach na chromowanych, bez kółek, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana) 48-62 cm, średnica siedziska 34 cm								
	Pomieszczenie 1.18a								
5	Mobilny blat roboczy 1, wyposażony w 2 szuflady wys. 7cm i 1 szufladę wys. 14,5cm, wymiary: 770x605x945		1						
	szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi								
	Pomieszczenie Śluza duża - 1.17, Śluza - 17a								
6	Mobilny blat roboczy 2, wyposażony w 2 szuflady wys. 7cm i 1 szufladę wys. 14,5cm, wymiary: 1440x605x945h mm		1						
	szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi								
7	Stolek na nogach na chromowanych, bez kółek, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana) 48-62 cm, średnica siedziska 34 cm		1						
8	Mebie medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 46,5x71x89 h cm - 2 szt. szafka podblatowa, 1-drzwiowa, 1 szuflada, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. blat postforming, dł. 150x73 cm - 1 szt. blat postformingi, dł. 67x73 cm - 1 szt.		1						
9	Mobilny blat roboczy 3, wymiary: 770x605x945		1						
	szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi								
10	Stolek na nogach na chromowanych, bez kółek, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana) 48-62 cm, średnica siedziska 34 cm		2						
	Pomieszczenie 1.16D (Izolacja DNA)								
11	Mebie medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. blat postforming, dł. 220x73 cm - 1 szt.		1						
12	Stolek na nogach na chromowanych, bez kółek, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana) 48-62 cm, średnica siedziska 34 cm		2						

13	Stolik pod wirówkę 800 x 600 x H 550		1				
Pokój przygotowawczy							
14	Mobilny blat roboczy , wymiary: 1440x605x945 szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi		2				
15	Stolek na nogach na chromowanych, bez kółek, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana) 48-62 cm, średnica siedziska 34 cm		4				
16	Mobilny blat roboczy, wymiary: 1640x605x945 szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi		1				
Pomieszczenie 1.10							
18	Mebel medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa pod zlew, kosz, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. blat z postformingu dł. 67x73 cm - 1 szt. zlew z odpływem - 1 szt.		1				
	szafa wysoka przeszklona, podblatowa 1-drzwiowa, 4 półki wewnętrzne, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt.						
	Mebel biurowe\socjalne- szczegóły opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
19	biurko prostokątne nieręg. 1800 / 800 / H734		1				
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140		5				
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36		4				
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28		10				
	Kontener bezuchwytyowy 3-szufladowy, 428 / 574 / H593		2				
	biurko prostokątne nieręg. 1400 / 600 / H735		1				
	szafa aktowa 798 / 440 / H782		1				
	biurko prostokątne nieręg. 1200 / 600 / H735		3				
	Stolik pod wirówkę 800 x 600 x H 550		2				

	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardej)	5						
Pomieszczenie 1.16C								
20	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 2 szt. blat postforming, dł. 200x60cm - 1 szt.	2						
21	Stolek na nogach na chromowanych, na podgumowanych kółkach, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej) 54-66 cm, średnica siedziska 34 cm	2						
Pomieszczenie PCR								
22	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 3 szt. blat postforming, dł. 350x60 cm - 1 szt.	1						
23	Stolek na nogach na chromowanych, na podgumowanych kółkach, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej) 54-66 cm, średnica siedziska 34 cm	1						
Pomieszczenie 1.16 A_B								
24	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 4 szt. blat z postformingu, dł. 500x60 cm - 1 szt.	1						
25	Meble biurowe\sojalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi biurko prostokątne nierzeg. 1200 / 600 / H735 Wózek na komputer 260 / 300 / H140 Szufłada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2 2 2						

	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	4						
	Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	1						
	Kontener wysoki, bezuchwyty 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	1						
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro, baza czarna . Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	4						
Pomieszczenie - 1.08a								
26	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	4						
	szafa wysoka, 2-drzwiowa, 4 półki, wym. 93x71x209 h cm							
	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							
	biurko prostokątne nierog. 1800 / 800 / H734	1						
27	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	2						
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2						
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	4						
	Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	1						
	regał aktowy otwarty 598 / 600 / H1838 20Hz/30Hz	1						
	Kontener wysoki, bezuchwyty 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	1						
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro, baza czarna . Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	1						
Pomieszczenie 1.09 Śluza / Pomieszczenie 1.11 Mikromacierze								
28	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
	szafka podblatowa otwarta, 1 półka, wym. 66,5x71x89 h cm - 2 szt.							
	szafka podblatowa 1-drzwiowa, 1 szuflada, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt.							
	blat postforming, dł. 350x73 cm - 1 szt.							
29	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							

	biurko prostokątne nierog. 800 / 600 / H735	1						
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1						
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1						
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	2						
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro, baza czarna. Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	1						
	Stołek na nogach na chromowanych, bez kółek, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana) 48-62 cm, średnica siedziska 34 cm	1						
	Dodatkowe							
30	Kosz pedałowy o poj. 20l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	18						
31	Kosz pedałowy o poj. 30l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	20						
32	Pojemnik na ręczniki plastik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	12						
33	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	12						
34	Dozownik płynów dezynfekcyjnych 500 ml z przyciskiem łokciowym opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	12						
	Pomieszczenie 1.08 B							
35	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							
	Zestaw mebli kuchennych - szafka stojąca zlewowa 800 - szafka stojąca z szufladami 400 - szafka stojąca zamykana 600 - szafka stojąca zamykana 400 - szafka wisząca zamykana 400 x 2 - szafka wisząca zamykana 600 x 1	1						

	sofa wolnostojąca bez podłokietników 1880 x 820 x H790 SIEDZISKO I OPARCIE: Tapicerowane tkanina. Wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych obitych pianką. KONSTRUKCJA: Płaskownik wykonany ze stali chromowanej lub ze stali zwykłej malowanej proszkowo, ze stopkami z podkładką filcową.	2							
	stół kawowy prostokąt 1050 / 550 / H550	1							
	Fotel na nogach Oparcie: Wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej, z zastosowaniem wypełnienia z pianki tapicerowanej tkaniną lub skórą. Tapicerka ma wyraźnie zaznaczone krawędzie boczne wzdłuż oparcia i podłokietników. Integralnym elementem są podłokietniki, które stanowią wraz z oparciem jeden element. Siedzisko: Wykonane na bazie formatki sklejkowej, posiadającej specjalny układ tapicerski. Tapicerowane tkaniną lub skórą. Przód siedziska jest wyraźnie zaokrąglony w dół. Tapicerka posiada wyraźnie widoczne boczne krawędzie zszywane z osobnych elementów. STELAŻ: Metalowy malowany proszkowo,	4							
	szafa ubraniowa 598 / 600 / H1838	3							
	szafa ubraniowa 998 / 600 / H1838	1							
	szafa aktowa 598 / 600 / H1838	1							
	szafa z 10 skrytkami zamykanymi 798 / 600 / H1838	1							
	szafa nadstawna 598 / 600 / H729	4							
	szafa nadstawna 798 / 600 / H729	1							
	szafa nadstawna 998 / 6000 / H729	1							
Pomieszczenie 1.25 - Gabinet Zabiegowy									
36	Fotel do pobierania krwi rozkładany na kółkach, z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1							
37	Parawan teleskopowy długości 210 cm opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2							

38	Wózek medyczny z nadstawką: 4 szuflady z kolorowymi nakładkami z miejscem na opis (1 szt. - 155h mm z organizerem, 2 szt. - 155h mm, 1 szt. - 235h mm na płyny infuzyjne), centralny zamek, półka pomocnicza wysuwana spod blatu, kosz na odpady otwierany kolanem-poj. 20l, 3 uchylne półki boczne, nadstawka z 9-ma uchylnymi organizerami, uchwyt na płyny infuzyjne, uchwyt na nerkę, uchwyt z pojemnikiem na sprzęt do dezynfekcji, półka pomocnicza chowana pod blat, uchwyt ze stali nierdzewnej na cewniki, 4 podwójne koła na łożyskach kulkowych, śr. 125 mm, z hamulcem na dwa, wymiary: 1045x550x1600h mm opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1					
39	Pomieszczenie 1.01 - Przedsionek krzesło konferencyjne z łącznikiem SIEDZISKO I OPARCIE: Wykonane z polipropylenu opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	8					
40	Pomieszczenie 1.52 - Pokój rozmów Mebłe biurowe \socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	biurko prostokątne niereg. 1200 / 600 / H735	1					
	szafa aktowa 598 / 440 / H1134	1					
	fotel konferencyjny, na nogach, stopki stelaż: rura metalowa o przekroju fi 20 mm. kubelek: Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3.	3					
41	Pomieszczenie -1.51 - Sekretariat Mebłe biurowe \socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	biurko kątowe łączone niereg. 1600 / 1000 / H735	1					
	Oslona biurka - płytowa 1440 / 18 / H300+100	1					
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1					
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1					
	Okablowanie - rynna pozioma 1370 / 120 / H80	1					
	Kontener wysoki, bezuchwyty 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	1					

42	szafa aktowa 798 / 440 / H1838	1					
	szafa nadstawna 798 / 440 / H704	1					
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna	1					
	Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	1					
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm.	2					
	siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3.						
	oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3. Tapicerka						
	Pomieszczenie- 1.24 - Archiwum						
	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	biurko prostokątne nierieg. 1400 / 800 / H734	1					
43	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1					
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1					
	Okablowanie - uchwyty 120 / 25 / H28	2					
	szafa aktowa 798 / 440 / H1838	11					
	szafa nadstawna 798 / 440 / H729	11					
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna	1					
	Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)						
	Pracownia Cytogenetyki						
	Pomieszczenie 34 - Stanowisko opisu						
	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
43	biurko kątowe kompaktowe nierieg. 1600 / 1200 / H735	1					
	Nadstawka na biurko 1000 / 200 / H300	1					
	Oslona biurka - płytowa 1440 / 18 / H300+100	1					

	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	2						
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2						
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	4						
	Kontener bezuchwytowy 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	1						
	Kontener wysoki, bezuchwytowy 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	1						
	regał aktowy półotwarty 798 / 440 / H2190	2						
	szafa ubraniowo-akt. 798 / 440 / H2190	1						
	szafa aktowa 398 / 440 / H782	1						
	szafa aktowa przesuwana 1200 / 600 / H782	1						
	szafa aktowa wisząca 798 / 440 / H782	2						
	biurko prostokątne nierog. 1000 / 600 / H735	1						
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna	2						
	Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)							
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3. Tapicerka	2						
	Pomieszczenie 32 (Elektroforeza - p. ciemny)							
44	Blat roboczy oparty na nogach metalowych , wymiary: 200x60x73hcm	1						
	Meble medyczne metalowe							
	szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							
45	szafka wysoka 2-drzwiowa, 4 półki, wym. 93x51x209 h cm - 2 szt.	1						
	szafka podblatowa, 3 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt.							
	blat typ Corian, dł. 67x53 cm - 1 szt.							
	Pomieszczenie 36							
46	Meble medyczne metalowe							
	szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							

47	szafka podblatowa otwarta, 1 półka, wym. 66,5x71x89 h cm - 3 szt. blat postforming dł. 470x73 cm - 1 szt.	1					
	Mebie biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	3					
	Półka wisząca 1600 x 400	3					
	szafa aktowa przesuwna 1200 / 440 / H1838	1					
	regał aktowy otwarty 598 / 440 / H1838	1					
48	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	3					
	Pomieszczenie 33						
	Mebie medyczne metalowe, fronty metalowe						
	szafka podblatowa 2-drzwiowa pod zlew / umywalkę, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt.	1					
	szafka podblatowa 1-drzwiowa, 1 szuflada, 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt.						
	szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 46,5x35x66 h cm - 1 szt.						
	szafka wisząca otwarta, 1 półka, wym. 46,5x35x66 h cm - 1 szt.						
	szafka wisząca 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x35x66 h cm - 1 szt.						
49	blat typ Corian, dł. 230x60 cm - 1 szt. zlew ze stali nierdzewnej z ociekaczem - 1 szt.						
	Wieszak do suszenia szkło. Wymiary ok: 60x40x85 cm	1					
	Chłodziarko-zamrażarka						
50	opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1					
51	Zamrażarka						
	opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1					

Pomieszczenie 35 - zestaw A									
52	Mebles medyczne metalowe opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x71x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa, 3 szuflady, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka wisząca 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x35x66 h cm - 1 szt. szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 3 szt. blat typ Corian, dł. 293x73 cm - 1 szt.	1							
Pomieszczenie 35 - zestaw B									
53	Mebles medyczne metalowe fronty metalowe (pozostałe parametry zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi) szafka wysoka 1-drzwiowa, 4 półki, wym. 66,5x71x209 h cm	2							
Pomieszczenie 35 - strona lewa									
54	Mebles medyczne metalowe opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa pod zlew, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa, na kosze ISO, wym. 46,5x71x89 h cm - 1 szt., wyposażona w 3 kosze ISO zlew - 1 szt. blat typu Corian dł. 47x73cm, dł. 66x73 cm	1							
55	Wieszak do suszenia szkła, wymiary ok: 60x40x85 cm	1							
Pozostałe									
56	Stolek na nogach na chromowanych, bez kółek, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana) 48-62 cm, średnica siedziska 34 cm	2							
57	Stolek na nogach na chromowanych, na podgumowanych kółkach, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej) 54-66 cm, średnica siedziska 34 cm	3							
58	Kosz pedałowy o poj.30 l, stal malowana	2							
opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi									

59	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2					
60	Dozownik płynów dezynfekcyjnych 500 ml z przyciskiem łokciowym opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2					
61	Pojemnik na ręczniki plastik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2					
62	Kosz pedałow o poj.20 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	5					
Oddział Hematologii							
Sale chorych							
Meble biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							
63	szafa ubraniowa 698 / 440 / H1838 dzielona na dwie części	2					
	stół prostokątny nierog. 800 / 600 / H735	3					
	stół prostokątny nierog. 600 / 600 / H735	4					
	szafa ubraniowa dla pacjenta 398 / 440 / H1838	6					
	krzesło konferencyjne SIEDZISKO I OPARCIE: Wykonane z polipropylenu	12					
64	Wózek medyczny mały dla Hematologii 4 szuflady (3szt.- 155h mm z każda z organizerem, 1 szt.- 235h mm na płyny infuzyjne), 3 uchylne półki boczne, centralny zamek, półka pomocnicza wysuwana spod blatu, prawa strona modelowana, 2 x kosz na odpady o poj. 8 l. na szynach, układ jezdny: 4 koła śr. 15 cm z hamulcem na dwa, odboje dookoła całego wózka, opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	7					
65	Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym 2-stronna, 2 pojemniki na płyny wbudowane w konstrukcję szafki, uchwyt na ręcznik, wbudowany blat (56x40 cm) o regulowanej wysokości, obrotowy o 360°, część górna - szuflada, część dolna - szafka zamykana drzwiczkami, z 1 półką, otwory wentylacyjne, 4 podwójne koła śr. 50 mm z hamulcem, wym. 67x44x87/113 h cm. opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	3					
66	Stolek na nogach na chromowanych, na podgumowanych kółkach, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej) 54-66 cm, średnica siedziska 34 cm	12					

67	Wysięgnik na kropiówkę ze stali szlachetnej opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	12					
Pozostałe							
68	Urządzenie wielofunkcyjne opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1					
69	Stolek na nogach na chromowanych kółkach, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej) 54-66 cm, średnica siedziska 34 cm	2					
70	Kontener na odpady medyczne pojemność 70 litrów wykonany z polipropylenu niepalnego klasy V2 w kolorze szarym. Pokrywa otwierana pedałem dostępną w kolorze: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, szarym. Tylna ściana kosza wyprofilowana zapobiegająca zasysaniu się napętnionego worka. Duży uchwyt umieszczony z przodu kosza 2 koła jezdne o średnicy 80 mm. Wymiary całkowite: 480x320x810h (gł. x szer. x wys.) mm	3					
71	Kosz pedałow o poj.20 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	25					
72	Kosz pedałow o poj.30 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	16					
73	Półka ze stali nierdzewnej oraz koszyk ażurowy na 2 listwach mocowanych do ściany	5					
74	Stolik zabiegowy do gromadzenia, przewożenia narzędzi, materiałów medycznych, konstrukcja ze stali nierdzewnej, 2 półki (nie wyjmowane) o wym. 900x600mm z małym obrzeżem z czterech stron o wys. 20mm, dystans pomiędzy półkami 280 mm, 2 rączki do prowadzenia wózka, 4 kółka o Ø 125 mm, z odbojami, w tym 2 z hamulcem; wymiary: 995x695x1010mm	1					
75	Waga lekarska ze wzrostomierzem opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	4					
76	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	30					
77	Dozownik płynów dezynfekcyjnych 500 ml z przyciskiem łokciowym opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	22					
78	Pojemnik na ręczniki plastik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	22					

78a	Wózek platforma z uchwytem do prowadzenia , wumary:95x52,5x94,5 h cm	1				
78b	Wózek platforma . 4 boki z siatki, 2. z uchwyty boczne, wymiary:101,5x52,5x94,5 h cm	1				
78c	Wanienka do dezynfekcji poj. ok. 10 l	1				
78d	Wanienka do dezynfekcji poj. ok. 15 l	1				
Pomieszczenie 69 - Magazyn czystej bielizny						
79	Meble biurowe\sojalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi					
	szafa na bieliznę 798 / 600 / H2190	2				
	szafa na bieliznę 598 / 600 / H2190	3				
80	Wózek ze stali nierdzewnej do przewożenia brudnej i czystej bielizny, z 2 uchwytyami na worki i z 2 pokrywami z tworzywa sztucznego z grupy ABS; część zabudowana wózka z 2 półkami ze stali nierdzewnej; drzwiczki zamykane na klucz; kąt otwarcia drzwiczek 270°; rączka do pchania wózka w postaci obręczy okalającej górny blat trzech stron; odbójniki w czterech rogach podstawy wózka; 4 kółka Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem; wymiary: 100x68x113 h cm	1				
81	Uchwył na worki na odpady o poj. 70 litrów, konstrukcja z rurek ze stali nierdzewnej, worek otwierany pedałem, zacisk samozamykający się z, baza z tworzywa, 4 koła z hamulcem, wymiary: 590x500x980 h mm	1				
Pomieszczenie 22 - Gabinet lekarski						
82	Kozetka z profili stalowych malowanych proszkowo. Tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem. Długość:180cm, wysokość: 61cm, szerokość: 61cm. Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -60° +50°. Maksymalne obciążenie: 150kg, wyposażenie: Wieszak na ręcznik	1				
83	Meble biurowe\sojalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi					
	Ostona biurka - płytowa 1440 / 18 / H300+100	1				
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1				

	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1						
	Okablowanie - rynną poziomą 1370 / 120 / H80	1						
	Kontener wysoki, bezuchwytyowy 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	1						
	szafa aktowa 798 / 440 / H782	1						
	szafa aktowa 798 / 440 / H1838	1						
84	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna . Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	1						
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3. Tapicerka	2						
	Parawan teleskopowy długości 150 cm, szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
	Pomieszczenie 62 - Pokój lekarski							
	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							
85	Zestaw mebli kuchennych - szafka stojąca zlewowa 600 - szafka stojąca z szufladami 450 - wnęką na lodówkę 600 - szafka stojąca zamykana 400 - szafka wisząca zamykana 600 x 2 - szafka wisząca zamykana 400 x 1 - szafka wisząca zamykana 400 x 1	1						
	sofa wolnostojąca bez podłokietników 1880 x 820 x H790 SIEDZISKO I OPARCIE: Tapicerowane tkanina. Wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych obitych pianką. KONSTRUKCJA: Płaskownik wykonany ze stali chromowanej lub ze stali zwykłej malowanej proszkowo, ze stopkami z podkładką filcową.	2						
	stół kawowy prostokąt 1050 / 550 / H550	1						
	szafa aktowa 798 / 440 / H2190 pełne plecy	2						

86	biurko kątowe kompaktowe nierieg. 1600 / 1200 / H735	2					
	biurko prostokątne nierieg. 1100 / 600 / H735	1					
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	3					
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	3					
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	6					
	Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	3					
	Szafka żaluzjowa podwiesz. - Basic 800 / 400 / H440	4					
	uchwyt na dokumenty transparentny	3					
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna . Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	3					
	Pomieszczenie 23 - Gabinet lekarski						
	Meble biurowe\socjalne- szczegóły opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	biurko kątowe kompaktowe nierieg. 1600 / 1200 / H735	1					
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1					
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1					
	Okablowanie - rynnna pozioma 1370 / 120 / H80	1					
	Kontener wysoki, bezuchwyty 4-szuflady metalowe + piórniki , 428 / 600 / H735	1					
	Kontener wysoki, bezuchwyty 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	1					
	szafa ubraniowa 598 / 440 / H1838	1					
	sofa, 2,5 siedziska, na płozach 1500 x 680 x H710 stelaż: wersja na metalowych płozach; grubość blachy płozy 6 mm; wysokość płozy - 130 mm, szerokość płozy 60 mm stopki: podkładki filcowe do podklejenia siedzisko: Pianka cięta - gęstość 40 kg/m3. tapicerowana oparcie: oparcie - pianka cięta - gęstość 25 kg/m3 tapicerowana	1					
	fotel konferencyjny, na nogach, stopki stelaż: rura metalowa o przekroju fi 20 mm. kubelek: Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3.	2					

87	stół kawowy prostokąt 1050 / 550 / H550	1					
	szafa aktowa 598 / 440 / H782	1					
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna	1					
	Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	1					
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3. Tapicerka	1					
	PORADNIA/ Pomieszczenie 24 - Gabinet zabiegowy Punkt wydawania leków, Pom. 1.126						
	Porządkowe.						
	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	Szafka stojąca zabudowa umywalki z blatem szer 900 mm	1					
	Szafka wisząca 400 x 400 x 720 mm z dwoma półkami	1					
87	biurko prostokątne nierog. 1200 / 600 / H735	2					
	Oslona biurka - metalowa Luna, Mir. 1040 / 2 / H300+100	1					
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	2					
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2					
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	4					
	Kontener szafka zamykana z półką, 428 /574 / H593	1					
	Kontener bezuchwytyowy 2-szufladowy, 428 /574 / H594	1					
	Szafka wisząca 500 x 400 x 720 mm górny przedział na segregatory, dolny z półką i podziałem pionowym na druki A4	6					
	Szafka wisząca 500 x 400 x 720 mm górny przedział na segregatory z drzwiami szklanymi w profilach aluminiowych, dolny z półką i podziałem pionowym na druki A4	4					
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna . Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	2					

88	Kozetka z profili stalowych malowanych proszkowo. Tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem. Długość: 180cm, wysokość: 61cm, szerokość: 61cm. Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -60° +50°. Maksymalne obciążenie: 150kg, wyposażenie: Wieszak na ręcznik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
89	Parawan teleskopowy długości 150 cm opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
90	Wózek do transportu brudnej bielizny i odpadów do magazynu opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2						
91	Meble medyczne metalowe szczególony opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa, 3 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka nastawna, 3 półki wewnętrzne, wym. 66,5x51x120 h cm - 1 szt.	1						
Pomieszczenie 59/59a - Punkt pielęgniarstwa								
92	Meble medyczne metalowe szczególony opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa, 3 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 2-drzwiowa pod zlew / umywalkę, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt. szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x35x66 h cm - 1 szt. szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 2 szt. blat i zlew i umywalka typ Corian, dł. 386x53 cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa pod zlew / umywalkę, kosz, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafa wysoka stojąca, 4 półki wewnętrzne, wym. 66,5x51x209 h cm - 1 szt.	1						

32

	stół prostokątny nierog. 800 / 600 / H735	1					
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3. Tapicerka	2					
Pomieszczenie 49 - Gabinet zabiegowy							
96	Meble medyczne metalowe szczególony opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa pod zlew, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 2 szt. szafka wysoka 1-drzwiowa, 4 półki, wym. 66,5x71x209 h cm - 1 szt. blat i zlew typ Corian, dł. 200x53 cm - 1 szt.	1					
Pomieszczenie 56 - Pokój pielęgniarek socjalny							
97	Meble biurowe\socjalne- szczególony opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	Zestaw mebli kuchennych - szafka stojąca zlewowa 800 - szafka stojąca z szufladami 600 - szafka stojąca 800 x 1 - szafka stojąca 600 x 1 - szafka wisząca zamykana 800 x 1 - szafka wisząca zamykana 600 x 3 - miejsce na lodówkę podblatową szafa z 10 skrytkami zamykanymi 798 / 600 / H1838 stół kawowy prostokąt 1050 / 550 / H550 krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3. Tapicerka	1 1 2					

	sofa, 2,5 siedziska, na płozach 1500 x 680 x H710 stełaż: wersja na metalowych płozach; grubość blachy płozy 6 mm; wysokość płozy - 130 mm, szerokość płozy 60 mm stopki: podkładki filcowe do podklejenia siedzisko: Pianka cięta - gęstość 40 kg/m3. tapicerowana oparcie: oparcie - pianka cięta - gęstość 25 kg/m3 tapicerowana	1					
	fotel konferencyjny, na nogach, stopki stełaż: rura metalowa o przekroju fi 20 mm. kubetek: Metalowy stełaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3.	1					
Pomieszczenie 58 - Brudownik							
98	Meble medyczne metalowe opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 2-drzwiowa pod zlew / umywalkę, wym. 93x71x89 h cm - 1 szt. szafka wysoka 1-drzwiowa, 4 półki, wym. 46,5x51x209 h cm - 1 szt. Blat i zlew typ Corian dł. 93x71. cm - 1 szt.	1					
99	Kontener do przewozu brudnej bielizny, wykonany z aluminium. Dno kontenera z zaworem do opróżniania z płynów. Otwierany od góry (klapa) i od frontu w 1/2 wysokości. Odbojniki gumowe w podstawie. 4 koła Ø 160 mm, pojemność 1006 litrów, wymiary: (zewnątrzne) 1300x700x1105 h mm, (zewnątrzne) 1365x760x1355 h mm	1					
Pomieszczenie 57 - Pomieszczenie porządkowe							
100	Regał magazynowy przejezdny wykonany ze stali chromowanej, 6 półek ażurowych, w tym 5 użytkowych, 20 podziałek montowanych do półki dzielące ją na dowolne przestrzenie, 25 ramek na opis, 4 koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem, wym. 1222x610x1750 h mm	1					
Pomieszczenie 48a - Śluza							

101	Regał magazynowy przejezdny wykonany ze stali chromowanej, 6 półek ażurowych, w tym 5 użytkowych, 5 podziałek montowanych do półki dzielące ją na dowolne przestrzenie, 10 ramek na opis, 4 koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem, wym. 610x610x1750 h mm	1							
102	Wózek-stojak ze stali nierdzewnej na trepy (32 pary), 4 koła Ø 100 mm, w tym 2 z hamulcem, wym. 905x570x1620 h mm	1							
103	Uchwyt na fartuch (11 haczyków) ze stali nierdzewnej na 2 listwach mocowanych do ściany	1							
Pomieszczenie 45/46 - Chemia 1-go dnia									
104	Mebel medyczne metalowe opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa pod zlew / umywalkę, kosz, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka wisząca 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x35x66 h cm - 1 szt. szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 2 szt. szafka wysoka, 2-drzwiowa, 4 półki, wym. 93x51x209 h cm - 1 szt. blat i zlew typ Corian, dł. 293x53 cm - 1 szt.	1							

105	<p>Fotel dializacyjny z uchwytem na prześcieradło jednorazowe</p> <p>Fotel 3-sekcyjny z regulacją oparcia pleców i nóg, leże oparte na stabilnej przejezdnej kolumnie .</p> <p>Oparcie pleców i nóg regulowane niezależnie . Płynna regulacja pochylecia oparcia pleców przy użyciu sprężyny gazowej umieszczonej przy siedzisku. Kolumna podstawy fotela wykonana ze stali epoksydowanej malowanej proszkowo pokryta termo formowalnym ABS-em. Leże pokryte tapicerką zmywalną, niepalną. Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie przy użyciu pilota. 4 koła jezdne blokowane pedałem, 2 stopki blokujące przesuwanie fotela. Pedał blokujący koła jezdne umieszczony od strony wezglowia. Koła przednie i tylne zakryte obudową z termo-formowanego ABS-u. Uchwyt na prześcieradło jednorazowe. Wyprofilowane podłokietniki do pobierania krwi z przegubem sferycznym i regulacją wysokości. Obciążenie fotela do 130 kg. Wymiary fotela: całkowita długość leża po rozłożeniu – 170 cm , wysokość siedziska - 550 cm, szerokość siedziska- 560 cm, szerokość fotela z podporami rąk- 75 cm, wysokość fotela z oparciem- 120 cm.</p> <p>szczególwy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi</p>	13					
106	<p>Stół zabiegowy z hydrauliczną regulacją wysokości;</p> <p>Stół zabiegowy 2-sekcyjny . Regulacja wysokości platformy materaca za pomocą siłownika hydraulicznego w zakresie 540-850 mm. Regulacja wezglowia wspierana przez sprężynę gazową w zakresie od 0° do 70 ° przy użyciu pompy gazowej z uchwytem po obu stronach leża. Leże z zaokrąglonymi brzegami pokryte tapicerką zmywalną, niepalną - szeroka gama kolorystyczna . Rama podstawy jezdnej wyposażona w 4 podwójne koła Ø 100 mm z hamulcem, w tym jedno antystatyczne. Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg . Uchwyt na rolkę papieru. Konstrukcja pokryta warstwą antybakteryjną typu Biocote. Wymiary 190 x 66 x 54/85 h cm</p> <p>szczególwy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi</p>	1					

107	Wózek medyczny mały Konstrukcja wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczonej powłoką antybakteryjną. Błat wykonany z ABS o wysokiej trwałości, 4 szuflady (3szt.- 155h mm z każda z organizerem, 1 szt.- 235h mm na płyny infuzyjne), 3 uchylne półki boczne, centralny zamek, półka pomocnicza wysuwana spod blatu, prawa strona modelowana, kosz na odpady o poj. 20 l., układ jezdny: 4 koła śr. 15 cm z hamulcem na dwa, odboje dookoła całego wózka. Wymiary z koszem: szer. 660 x gł. 570 x wys. 1100 h mm szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
108	Fotel do pobierania krwi dwustronny bez regulacji wysokości Fotel wyposażony w podłokietniki, które służą do podparcia przedramienia pacjenta. Podstawa fotela do pobierania krwi wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo Siedzisko i podłokietniki obite skóropodobnym materiałem Maksymalne obciążenie 120kg opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
109	Wysięgnik na kroplówkę ze stali szlachetnej szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	13						
110	Parawan teleskopowy długości 210 cm, szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	8						
111	Parawan składany 3-sekcyjny, wypełnienie sztywne. Parawan przejezdny z centralnym panelem zamocowanym na podwójnej podstawie (nogach) w kształcie litery "T", ze składanymi i obrotowymi o 360° panelami po dwóch stronach, szerokości paneli 45/50/45 cm, wys. 165 cm, waga 8,9 kg, wszystkie nogi parawanu z kółkami opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
	PORADNIA/ Pomieszczenie 24 - Gabinet zabiegowy Punkt wydawania leków, Pom. 1.126 Porządkowe.							
112	Meble biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi biurko kątowe kompaktowe nierzeg. 1400 / 1200 / H735 Wózek na komputer 260 / 300 / H140 Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1 1 1						

	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	2					
	Kontener wysoki, bezuchwyty 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	1					
	stół prostokątny nierog. 800 / 600 / H735	1					
	Zestaw mebli kuchennych - szafka stojąca 600 - szafka wisząca zamykana 600	1					
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna	1					
	Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	3					
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3. Tapicerka I grupa cenowa	2					
	fotel konferencyjny, na nogach, stopki stelaż: rura metalowa o przekroju fi 20 mm. kubelek: Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3.						
	Dodatkowo						
113	Kosz pedałow o poj. 20 l opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	3					
114	Kosz pedałow o poj. 30 l opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	3					
115	Pojemnik na ręczniki plastik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2					
116	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2					
117	Dozownik płynów dezynfekcyjnych 500 ml z przyciskiem łokciowym opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2					
118	krzesło konferencyjne SIEDZISKO I OPARCIE: Wykonane z polipropylenu opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	10					
	Oddział Hematologii - GABINET Prof.						

Pozostałe									
119	Kosz pedałowy o poj. 20 l opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1							
120	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1							
121	Pojemnik na ręczniki plastik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1							
Pomieszczenie 20 - Gabinet Lekarski									
121a	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi								
	regal aktywny półotwarty 798 / 440 / H1838	1							
	Drzwi szklane z ramką aluminiową 395 / 20 / H1052 x 2 szt	1							
	szafa aktowa 798 / 440 / H1838	1							
	szafa aktowa 398 / 440 / H782	1							
	sofa, 2,5 siedziska, na płozach 1500 x 680 x H710 stelaż: wersja na metalowych płozach; grubość blachy płozy 6 mm; wysokość płozy - 130 mm, szerokość płozy 60 mm, stopki: podkładki filcowe do podklejenia siedzisko: Pianka cięta - gęstość 40 kg/m3. tapicerowana oparcie: oparcie - pianka cięta - gęstość 25 kg/m3 tapicerowana	1							
	fotel konferencyjny, na nogach, stopki stelaż: na 4 nogach drewnianych kubelek: Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3.	2							
	stolik niski	1							
	Fotel obrotowy oparcie z schukra, z zagłówkiem, mechanizm Synchro , funkcja pochylenia oparcia i siedziska	1							
Pracownia Koagulologii									
Pomieszczenie 15 - zestaw A _ strona prawa									
122	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa, 3 szuflady, wym. 66,5x71x89 h cm - 2 szt. szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x71x89 h cm - 2 szt.	1							

	szafka podblatowa 1-drzwiowa pod zlew, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 3 szt. szafka wisząca 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x35x66 h cm - 2 szt. szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x71x89 h cm - 1 szt. blat i zlew typ Carian, dł. 452x73 , cm dł. 93x80 cm- 1 szt.				
Pomieszczenie 15 - zestaw B _ strona lewa					
	Meble medyczne metalowe				
123	opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 3 szt. szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 2 szt. blat postforming, dł. 542x53 cm - 1 szt.	1			
124	Stolek na nogach na chromowanych, na podgumowanych kółkach, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej) 54-66 cm, średnica siedziska 34 cm	2			
125	Pojemnik na ręczniki plastik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1			
126	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1			
127	Dozownik płynów dezynfekcyjnych 500 ml z przyciskiem łokciowym	1			
128	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	4			
129	Chłodziarko-zamrażarka opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1			
130	Kosz pedałow o poj. 20 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1			
131	Kosz pedałow o poj. 30 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1			
Pracownia Separacji Komórkowej					
Pomieszczenie 26b - Bank - Dokumentacja					

Meble biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi									
132	biurko katowe łączone nierog. 1600 / 1000 / H735	1							
	Oslona biurka - płytowa 1440 / 18 / H300+100	1							
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1							
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1							
	Okablowanie - rynną pozioma 1370 / 120 / H80	1							
	Kontener wysoki, bezuchwytywy 4-szufladowy, 428 /600 / H735	1							
	szafa aktowa 798 / 440 / H2190	2							
	regał aktowy półotwarty 798 / 440 / H2190	1							
	szafa aktowa 798 / 440 / H1134	1							
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna	2							
	Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	2							
	sofa wolnostojąca bez podłokietników 1880 x 820 x H790 SIEDZISKO I OPARCIE: Tapicerowane tkanina. Wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych obitych pianką. KONSTRUKCJA: Płaskownik wykonany ze stali chromowanej lub ze stali zwykłej malowanej proszkowo, ze stopkami z podkładką filcową.	1							
	Fotel na nogach Oparcie: Wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej, z zastosowaniem wypełnienia z pianki tapicerowanej tkaniną lub skórą. Tapicerka ma wyraźnie zaznaczone krawędzie boczne wzdłuż oparcia i podłokietników. Integralnym elementem są podłokietniki, które stanowią wraz z oparciem jeden element. Siedzisko: Wykonane na bazie formatki sklejkowej, posiadającej specjalny układ tapicerski. Tapicerowane tkaniną lub skórą. Przód siedziska jest wyraźnie zaokrąglony w dół. Tapicerka posiada wyraźnie widoczne boczne krawędzie zszywane z osobnych elementów. STELAŻ: Metalowy malowany proszkowo,	2							
	stół kawowy prostokąt 550 / 550 / H550	1							

133	Chłodziarka dla Pracowni Separacji opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1							
Pomieszczenie 26a - Pracowania Separacji									
134	Meble medyczne metalowe opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. blat postforming, dł.67x53 cm - 1 szt.	1							
135	Wózek medyczny z nadstawką opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1							
136	Parawan składany 3 sekcyjny, przejezdny, z centralnym panelem zamocowanym na podwójnej podstawie (nogach) w kształcie litery "T", ze składanymi i obrotowymi o 360° panelami po dwóch stronach, szerokości paneli 45/50/45 cm, wys. 165 cm, waga 8,9 kg, wszystkie nogi parawanu z kółkami, ekrany z materiału (antybakteryjny, niepalny, samogasnący, zmywalny, antystatyczny, odporny na zabrudzenia) - dostępny w pięciu kolorach opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1							
137	Wysięgnik na kroplówkę ze stali szlachetnej opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2							
138	Meble biurowe \socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi								
	biurko kątowe łączone nierog. 1600 / 1000 / H735	1							
	Oslona biurka - płytowa 1440 / 18 / H300+100	1							
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1							
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1							
	Okablowanie - rynna pozioma 1370 / 120 / H80	1							
	Kontener wysoki, bezuchwytyowy 3-szuflady metalowe + piórniki , 428 / 600 / H735	1							
	szafa aktowa 798 / 440 / H2190	1							
	Nadstawka nad biurkiem 800 / 300	1							
	szafa aktowa 798 / 440 / H1134	1							

	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	1						
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3.	1						
	Pozostałe							
139	Kontener na odpady medyczne pojemności 70 litrów wykonany z polipropylenu niepalnego klasy V2 w kolorze szarym. Pokrywa otwierana pedałem dostępną w kolorze: czerwonym, zielonym, niebieskim, żółtym, szarym. Tylna ściana kosza wyprofilowana zapobiegająca zasysaniu się napełnionego worka. Duży uchwyt umieszczony z przodu kosza 2 koła jezdne o średnicy 80 mm. Wymiary całkowite: 480x320x810h (gł. x szer. x wys.) mm	1						
140	Kosz pedałow o poj.20 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
141	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
142	Dozownik płynów dezynfekcyjnych 500 ml z przyciskiem łokciowym opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
143	Pojemnik na ręczniki plastik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
	Pracownia Cytometrii							
	Pomieszczenie 30 - Pracownia Cytometrii - zestaw 1							
144	Meble medyczne metalowe opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 46,5x71x89 h cm - 1 szt.	1						

	szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x71x89 h cm - 3 szt. szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x71x89 h cm - 2 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa pod zlew, kosz, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa, narożna, 1 półka, wym. 93x71x89 h cm - 1 szt. blat i zlew dł. 949x73 cm - 1 szt.				
	Meble biurowe \socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi				
	biurko prostokątne nierzeg. 1800 / 800 / H734	1			
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	2			
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2			
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	4			
	Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	2			
	Kontener wysoki, bezuchwyty 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	1			
	szafa aktowa 798 / 440 / H2190	2			
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	2			
146	Stołek na nogach na chromowanych, na podgumowanych kółkach, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej) 54-66 cm, średnica siedziska 34 cm	2			
147	Wózek z 1 półką ażurową, wym. 910x610x1090 h cm, 4 koła Ø 160 mm, w tym 2 z hamulcem Zamrażarka	1			
148	opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi (poj.513 l, zewnętrzny wyświetlacz cyfrowy, 7 półek, 14 koszy), zamek w drzwiach, obudowa stal szlachetna	1			
149	Chłodziarka przeszklona opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1			
150	Urządzenie wielofunkcyjne opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1			

Pomieszczenie 30 - Pracownia Cytometrii - zestaw 2									
151	Meble medyczne metalowe								
	opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1							
	szafka wysoka, 2-drzwiowa, 4 półki, wym. 93x51x209 h cm - 1 szt.								
	Pomieszczenie 21 - Gabinet Lekarski								
	Meble biurowe \socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi								
	biurko kątowe łączone nierog. 1600 / 1000 / H735	1							
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1							
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1							
	Okablowanie - rynną poziomą 1370 / 120 / H80	1							
	Kontener wysoki, bezuchwyty 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	1							
152	Ostona biurka - płytowa 1440 / 18 / H300+100	1							
	stół kawowy prostoką 1050 / 550 / H550	1							
	regał aktowy półotwarty 798 / 440 / H2190	1							
	Drzwi szklane z ramką aluminiową 395 / 20 / H1052 x 2 szt.	1							
	szafa ubraniowo-akt. 798 / 440 / H2190	1							
	Fotel obrotowy, oparcie wysokie								
	mechanizm: Synchro SL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylecia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska.	1							
	Baza pięcioramienna, aluminiowa								
	siedzisko: metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m3								
	oparcie: Zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę; metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60kg/m3; regulacja w części lędźwiowej góra - dół.								
	sofa, 2,5 siedziska, na płozach 1500 x 680 x H710								
	stelaż: wersja na metalowych płozach; grubość blachy płozy 6 mm; wysokość płozy - 130 mm, szerokość płozy 60 mm	1							
	stopki: podkładki filcowe do podklejenia								
	siedzisko: Pianka cięta - gęstość 40 kg/m3. tapicerowana								
	oparcie: oparcie - pianka cięta - gęstość 25 kg/m3 tapicerowana								

	fotel konferencyjny, na nogach, stopki stelaż: rura metalowa o przekroju fi 20 mm. kubetek: Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m ³ .	2					
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³ . oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m ³ . Tapicerka	2					
	pufa okrągła mała, średnica 410 mm	1					
	Pomieszczenie 8 - Pomieszczenie Socjalne						
153	Meble biurowe\sojalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	Zestaw mebli kuchennych - szafka stojąca zlewowa 800 - szafka stojąca z szufladami 600 - szafka stojąca 800 - szafka stojąca 600 - miejsce na lodówkę podblatową 600 - szafka wisząca zamykana 800 x 2 - szafka wisząca zamykana 600 x 3	1					
	sofa wolnostojąca bez podłokietników 1880 x 820 x H790 SIEDZISKO I OPARCIE: Tapicerowane tkanina. Wykonane na bazie konstrukcji nośnej wykonanej z drewna i płyt wiórowych obitych pianką. KONSTRUKCJA: Płaskownik wykonany ze stali chromowanej lub ze stali zwykłej malowanej proszkowo, ze stopkami z podkładką filcową.	1					
	stół kawowy prostokąt 1050 / 550 / H550	1					

	Fotel na nogach Oparcie: Wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej, z zastosowaniem wypełnienia z pianki tapicerowanej tkaniną lub skórą. Tapicerka ma wyraźnie zaznaczone krawędzie boczne wzdłuż oparcia i podłokietników. Integralnym elementem są podłokietniki, które stanowią wraz z oparciem jeden element. Siedzisko: Wykonane na bazie formatki sklejkowej, posiadającej specjalny układ tapicerski. Tapicerowane tkaniną lub skórą. Przód siedziska jest wyraźnie zaokrąglony w dół. Tapicerka posiada wyraźnie widoczne boczne krawędzie zszywane z osobnych elementów. STELAŻ: Metalowy malowany proszkowo,	2					
154	Lodówka podblatowa kuchenna opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1					
	Pozostałe						
155	Kosz pedałow o poj.20 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	8					
156	Kosz pedałow o poj.30 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	6					
157	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	6					
158	Dozownik płynów dezynfekcyjnych 500 ml z przyciskiem łokciowym	6					
159	Pojemnik na ręczniki plastik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	6					
	Parter Niski						
	Pomieszczenie 1.39 - Pomieszczenie Monitorów						
	Meble biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	biurko prostokątne nierog. 1200 / 600 / H735	3					
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	3					
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	3					
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	3					
	szafa aktowa 798 / 440 / H2190	6					
160	szafa aktowa 598 / 440 / H2190	1					

	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	3					
Pomieszczenie 1.40 - Magazyn							
161	Regał magazynowy przejezdny wykonany ze stali chromowanej, 6 półek ażurowych, w tym 5 użytkowych, 20 podziałek montowanych do półki dzielące ją na dowolne przestrzenie, 25 ramek na opis, 4 koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem, wym. 1525x610x1750 h mm	2					
162	Regał magazynowy przejezdny wykonany ze stali chromowanej, 6 półek ażurowych, w tym 5 użytkowych, 20 podziałek montowanych do półki dzielące ją na dowolne przestrzenie, 25 ramek na opis, 4 koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem, wym. 1525x610x1750 h mm	2					
163	Regał magazynowy przejezdny wykonany ze stali chromowanej, 6 półek ażurowych, w tym 5 użytkowych, 10 podziałek montowanych do półki dzielące ją na dowolne przestrzenie, 15 ramek na opis, 4 koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem, wym. 910x610x1750 h mm	1					
164	Mebie biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafa aktowa 798 / 440 / H2190	3					
Pomieszczenie 1.41 - Pomieszczenie Cytometrii _ zestaw A							
165	Mebles medyczne metalowe - zestaw A opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt. blat postforming, dł. 240x60 cm - 1 szt.	1					
Pomieszczenie 1.41 - Pomieszczenie Cytometrii _ zestaw B							

166	Meble medyczne metalowe - zestaw B opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi		1						
	szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt.								
	szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt.								
		blat postforming, dł. 240x90 cm - 1 szt.							
Pomieszczenie 1.41 - Pomieszczenie Cytometrii_ zestaw C									
167	Meble medyczne metalowe - zestaw C szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi		1						
	szafka podblatowa 2-drzwiowa pod zlew / umywalkę, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt.								
	szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt.								
		blat i zlew typ Corian , dł. 240x60 cm - 1 szt.							
Pomieszczenie 1.41b - Pokój ciemny									
168	Meble medyczne metalowe - zestaw D szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi		1						
	szafka podblatowa 2-drzwiowa pod zlew / umywalkę, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt.								
	szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt.								
		szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt.							
		blat i zlew typ Corian, dł. 315x53 cm - 1 szt.							
169	Regał magazynowy przejezdny wykonany ze stali chromowanej, 6 półek ażurowych, w tym 5 użytkowych, 20 podziałek montowanych do półki dzielące ją na dowolne przestrzenie, 25 ramek na opis, 4 koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcem, wym. 1525x610x1750 h mm		2						
Pomieszczenie nowe - Pokój zimny									
170	Meble medyczne metalowe - zestaw C szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi		1						
	szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt.								
	szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 2 szt.								
		blat Monteli, dł. 305x53 cm - 1 szt.							
Pomieszczenie 1.41c									

171	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi								
	szafa aktowa 798 / 440 / H2190	2							
	szafa aktowa 398 / 440 / H2190	1							
Pomieszczenie 1.41									
172	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi								
	biurko prostokątne nierog. 1800 / 800 / H734	1							
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	2							
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2							
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	4							
	Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	2							
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchron , baza czarna Podfokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	2							
173	Mobilny blat roboczy 2, wyposażony w 2 szuflady wys. 7cm i 1 szufladę wys. 14,5cm, wymiary: 1440x605x945h mm szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1							
174	Stółek na nogach na chromowanych, na podgumowanych kółkach, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej) 54-66 cm, średnica siedziska 34 cm	3							
Pomieszczenie 1.41a - Hodowla komórek									
175	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. blat postforming dł. 183x53 cm - 1 szt.	1							

176	<p>Wózek medyczny mały</p> <p>Konstrukcja wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczonej powłoką antybakteryjną. Błat wykonany z ABS o wysokiej trwałości, 4 szuflady (3szt. - 155h mm z każda z organizerem, 1 szt. - 235h mm na płyny infuzyjne), 3 uchylne półki boczne, centralny zamek, półka pomocnicza wysuwana spod blatu, prawa strona modelowana, kosz na odpady o poj. 20 l., układ jezdny: 4 koła śr. 15 cm z hamulcem na dwa, odboje dookoła całego wózka. Wymiary z koszem: szer. 660 x gł. 570 x wys. 1100 h mm</p> <p>szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi</p>	1						
Pomieszczenie OS								
177	<p>Parawan składany 3 sekcyjny przejezdny.</p> <p>szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi</p>	1						
178	<p>Parawan przejezdny z jednym ramieniem teleskopowym:</p> <p>Wózek przejezdny do ramion teleskopowych, wymiary 60x40x165 h mm, na dwóch kółkach o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą. Ramie teleskopowe dł. 220 cm (17 kółek do mocowania zasłony). Zasłona z tkaniny o właściwościach antybakteryjnych, samogasnących, dostępna w jedenastu kolorach, wym. 230x140 cm (szer. x wys.)</p> <p>szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi</p>	1						
179	<p>Wózek medyczny dla OS</p> <p>Konstrukcja ze stali malowanej proszkowo, blat z ABS; 6 szuflad wszystkie z organizerami i etykietami do oznakowania zawartości, zamykany na skrzydło z zamkiem centralnym; kosz na odpady, odbojnik wokół podstawy, 4 koła w tym 2 z hamulcem.</p> <p>szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi</p>	1						

180	Fotel rozkładany dla pacjenta Możliwość ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej, niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej, ręcznie opuszczane poręcze boczne (podłokietniki), wysuwane podpórki pod stopy chowane za podnózek, koła jezdne o śr. 125 mm, 2 koła z hamulcem, pokrycie z materiału zmywalnego, zdejmowane do prania, części metalowe galwanizowane, matowane proszkowo, zabezpieczone powłoką anty bakteryjną Biocote, uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców. Wymiary: 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie rozłożony 165 cm) szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
181	Taboret Siedzisko jest wyprofilowane w kształcie siodła, podstawa chromowana z pięcioma kołami, regulacja wysokości przy użyciu pompy gazowej.	1						
Pracownia Badań Szpiku								
Pomieszczenie 1.04 - zestaw A								
182	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa 1-drzwiowa, 1 szuflada, 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 5 szt. blat postforming, dł. 630x60 cm - 1 szt.	1						
Pomieszczenie 1.04 - zestaw B								
183	Meble medyczne metalowe opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa, 4 szuflady, wyposażona w 3 koszyki wys. 10 cm, 1 koszyk wys. 5 cm, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 46,5x51x89 h cm - 1 szt. blat postforming, dł. 193x53 cm - 1 szt.	1						
184	Meble biurowe\socjalne- szczegóły opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi biurko prostokątne niereg. 1400 / 600 / H735	1						

	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1					
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1					
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	2					
	Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	1					
	szafa aktowa 798 / 440 / H782	1					
	szafa aktowa 798 / 440 / H2190	1					
	półki wiszące dł. ok. 60 cm	4					
Pomieszczenie 1.05 - Pokój laboratorium							
185	Meble biurowe \socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	biurko prostokątne niereg. 1400 / 800 / H735	1					
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1					
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1					
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	2					
	Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	1					
	szafa aktowa 798 / 440 / H782	1					
	szafa aktowa 798 / 440 / H2190	4					
	stół prostokątny niereg. 800 / 600 / H735	1					
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna	6					
186	Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)						
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3.	2					
	Stołek na nogach na chromowanych, na podgumowanych kółkach, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej) 54-66 cm, średnica siedziska 34 cm	1					
Pomieszczenie 1.06 - Barwiarnia zestaw A							

187	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1					
	szafka podblatowa, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 46,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 2-drzwiowa pod zlew / umywalkę, wym. 93x71x89 h cm - 1 szt. blat typ Corian, dł. 140 cm zlew 2-komorowy ze stali nierdzewnej - 1 szt.						
Pomieszczenie 1.06 - Barwiarnia_zestaw B							
188	Meble medyczne metalowe szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1					
	szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt. szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. szafka wisząca 2-drzwiowa, 1 półka, wym. 93x35x66 h cm - 1 szt. blat postforming, dł. 160x53 cm - 1 szt.						
Pomieszczenie 1.20 - Pomieszczenie socjalne							
189	Meble biurowe\socjalne- szczegóły opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						
	Zestaw mebli kuchennych - szafka stojąca zlewowa 800 - szafka stojąca z szufladami 450 - szafka stojąca 600 - szafka wisząca zamykana 800 - szafka wisząca zamykana 450 - szafka wisząca zamykana 600	1					
190	stół prostokątny nierzeg. 800 / 600 / H735	1					
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³ . oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m ³ .	3					
190	Lodówka kuchenna wysoka	1					
	szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi						

Pozostałe									
191	Kosz pedałowy o poj.20 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	6							
192	Kosz pedałowy o poj.30 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2							
193	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	4							
194	Dozownik płynów dezynfekcyjnych 500 ml z przyciskiem łokciowym opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	4							
195	Pojemnik na ręczniki plastik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	4							
Pomieszczenie 1.25 - Gabinet zabiegowy									
Meble medyczne metalowe									
196	szafka podblatowa 1-drzwiowa, na kosze ISO, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. wyposażona w 3 kosze ISO: szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa pod zlew, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x51x89 h cm - 1 szt. szafka wysoka, 1-drzwiowa, 4 półki, wym. 66,5x51x209 h cm - 2 szt. zlew i blat typu Corian, dł. 266x53 cm - 1 szt.	1							
197	Stół zabiegowy 2-sekcyjny z elektryczną regulacją wysokości; - Podstawa oparta na 4 podwójnych kołach jezdnych z blokadą, regulacja wezglowia od 0° do 70 ° przy użyciu pompy gazowej z uchwytem po obu stronach leża, leże z zaokrąglonymi brzegami pokryte tapicerką zmywalną, niepalną, maksymalne obciążenie do 200 kg, wymiary: 190x66x54/85h cm, uchwyt na rolkę papieru szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1							

198	Wózek medyczny mały Konstrukcja wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczonej powłoką antybakteryjną. Błat wykonany z ABS o wysokiej trwałości , 4 szuflady (3szt.- 155h mm z każda z organizerem, 1 szt.- 235h mm na płyny infuzyjne), 3 uchylne półki boczne, centralny zamek, półka pomocnicza wysuwana spod blatu, prawa strona modelowana, kosz na odpady o poj. 20 l., układ jezdny: 4 koła śr. 15 cm z hamulcem na dwa, odboje dookoła całego wózka. Wymiary z koszem: szer. 660 x gł. 570 x wys. 1100 h mm . szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
199	Taboret na podgumowanych kółkach wyposażony w wygodny podnózek wraz z chromowaną sprężyną gazową i stabilną podstawą, chromowane ramię oparcia, wygodny podłokietnik. Średnica podstawy: 62 cm Wysokość (regulowana): 60 - 78 cm Średnica siedziska: 34 cm Waga: 12,3 kg Regulacja podnóżka: 25 - 45 cm	2						
200	Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							
	biurko prostokątne nierog. 1200 / 600 / H735	1						
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1						
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1						
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	2						
	Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	1						
201	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	1						
	Chłodziarka przeszkolona szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
Pomieszczenie 1.23 - Archiwum badań szpiku								

202	<p>Szafa magazynowa na szkiełka</p> <p>Szafka wysoka, 1-drzwiowa, na kosze ISO, wym. 46,5x71x209 h cm , wyposażone w: koszyk ISO-400x600x50h mm - 23 szt.</p> <p>Konstrukcja i drzwi wykonana z płyty HPL obustronnie laminowanej o grubości 20mm z profilem uszczelniającym drzwi</p> <p>Drzwi wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu, zamki z kluczykiem składanym, 4 zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230°</p> <p>Wewnętrzne boki szaf wykonane z ABS –u pozwalające na umieszczenie i wysuwanie koszyków ISO pod kątem do 45° w celu ułatwienia weryfikacji ich zawartości. Blokada wysuwu koszy ISO pozwalająca na wysunięcie i pozostawienie koszy w poziomie oraz pod kątem do 45°, zapobiegająca ich wypadnięciu</p> <p>Szafki oparte na ramie integrującej meble z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo Ø 50mm, dł. 23 cm z regulacją wysokości, zabezpieczonymi antybakteryjnie powłoką BioCote. W celu łatwego mycia i dezynfekcji podłogi pod zestawami mebli niedopuszczalne jest stosowanie dwóch nóżek obok siebie (potwierdzenie w katalogu)</p>	4				
203	szafa aktowa 798 / 600 / H2190	1				
204	szafa aktowa 598 / 600 / H2190	1				
205	szafa aktowa 798 / 440 / H2190	4				
Pomieszczenie 16 - Laboratorium Oddziału Hematologii						
206	<p>Meble biurowe\socjalne- szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi</p>					
	biurko prostokątne niereg. 1400 / 800 / H735	3				
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	4				
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	4				
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	8				
	Kontener bezuchwytowy 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	4				
	biurko prostokątne niereg. 1200 / 800 / H735	1				
	szafa aktowa 798 / 440 / H1838	8				
	szafa nadstawna 798 / 440 / H729	8				

	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	7					
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3. Tapicerka	2					
Pomieszczenie 17 - Barwiarnia							
207	Meble medyczne metalowe opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podbiatowa 2-drzwiowa pod zlew / umywalkę, wym. 133x71x89 h cm - 1 szt. szafka podbiatowa 1-drzwiowa pod zlew, kosz, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka podbiatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka nastawna 1-drzwiowa, 2 półki, wym. 66,5x71x120 h cm - 4 szt. szafka wisząca 1-drzwiowa, na kosze ISO, wym. 66,5x51x66 h cm - 1 szt., wyposażona w kosze ISO szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x51x66 h cm - 2 szt. szafka podbiatowa, narożna, wym. 93x51x89 h cm - 1 szt. szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x35x66 h cm - 1 szt. blat narożny typu Corian, dł. 140x55 cmx200x73 cm zlew 2-komorowy ze stali nierdzewnej, umywalka ze stali nierdzewnej	1					
	Pomieszczenie 16 - Laboratorium zestaw B						
208	Meble medyczne metalowe opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podbiatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka podbiatowa, 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 46,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka podbiatowa 1-drzwiowa , 1 półka, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. blat postforming dł. 270x73 cm - 1 szt.	1					

209	Chłodziarko-zamrażarka opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
Pomieszczenie 18 - Magazyn								
210	Meble biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							
	szafa ubraniowo-akt. 798 / 440 / H1838	1						
	szafa aktowa 798 / 440 / H1838	1						
	szafa nadstawna 798 / 440 / H729	2						
	szafa aktowa przesuwana 1200 / 440 / H1838	1						
	szafa nadstawna przesuwana 1200 / 440 / H729	1						
Pomieszczenie 19 - Stanowisko opisu								
211	Meble biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							
	biurko kątowe łączone nierieg. 1800 / 1000 / H735	1						
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	1						
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	1						
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	2						
	Kontener wysoki, bezuchwyty 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	1						
	regał aktowy półotwarty 798 / 440 / H1838	1						
	Drzwi szklane z ramką aluminiową 395 / 20 / H1052 x 2 szt.	1						
	szafa aktowa 398 / 440 / H1838	1						
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	1						
Dodatkowe								
212	Kosz pedałow o poj.20 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	3						

213	Kosz pedałowy o poj.30 l, stal matowa opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
214	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
215	Pojemnik na ręczniki plastik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
216	Dozownik płynów dezynfekcyjnych 500 ml z przyciskiem łokciowym opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
217	Urządzenie wielofunkcyjne opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
Poradnie Krzepliwości Krwi						
Pomieszczenie 12 - Gabinet Zabiegowy						
218	Chłodziarko-zamrażarka opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
219	Chłodziarka przeszklona opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
220	Kozetka z profili stalowych malowanych proszkowo. Tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem. Długość:180cm, wysokość: 61cm, szerokość: 61cm. Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -60° +50°. Maksymalne obciążenie: 150kg, wyposażenie: Wieszak na ręcznik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
221	Fotel do pobierania krwi Oparcie pleców i podnóżka regulowane niezależnie przy użyciu dźwigni gazowych umieszczonych pod siedzeniem fotela, opuszczany podnóżek, wyprofilowane podłokietniki z regulacją wysokości i ustawienia, fotel na nóżkach ze stalowych rurek malowanych proszkowo z kołami o średnicy 125 mm, w tym 2 tylne z hamulcem, wewnętrzna struktura siedziska, oparcia pleców i podnóżka z wielowarstwowego drewna bukowego, tapicerka z tworzywa imitującego skórę, zmywalnego, ognioodpornego, wymiary: 85x66x125 h cm (z podniesionym oparciem); maksymalnie rozłożony:165 cm, dopuszczalne obciążenie: 130 kg szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
222	Stołek na nogach na chromowanych, na podgumowanych kółkach, tapicerowany, średnica podstawy 62 cm, wysokość (regulowana przy pomocy chromowanej sprężyny gazowej) 54-66 cm, średnica siedziska 34 cm	2				

223	Parawan teleskopowy długości 210 cm opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
224	Parawan teleskopowy długości 150 cm opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
225	Meble medyczne metalowe opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi szafka podblatowa, 4 szuflady, wym. 66,5x71x89 h cm - 1 szt. szafka podblatowa 2-drzwiowa pod zlew / umywalkę, wym. 93x71x89 h cm - 1 szt. szafka wisząca 1-drzwiowa, 1 półka, wym. 66,5x51x66 h cm - 1 szt. szafka wysoka, 1-drzwiowa, przeszklona, 4 półki, wym. 66,5x71x209 h cm - 1 szt. zlew i blat typu Corian , dł.160x73 cm - 1 szt.	1				
226	Wózek medyczny mały Konstrukcja wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczonej powłoką antybakteryjną. Błat wykonany z ABS o wysokiej trwałości , 4 szuflady (3szt.- 155h mm z każda z organizerem, 1 szt.- 235h mm na płyny infuzyjne), 3 uchylne półki boczne, centralny zamek, półka pomocnicza wysuwana spod blatu, prawa strona modelowana, kosz na odpady o poj. 20 l., układ jezdny: 4 koła śr. 15 cm z hamulcem na dwa, odboje dookoła całego wózka. Wymiary z koszem: szer. 660 x gł. 570 x wys. 1100 h mm opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2				
227	Meble biurowe \socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi biurko prostokątne nierog. 1200 / 600 / H735 Wózek na komputer 260 / 300 / H140 Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36 Okablowanie - uchwyty 120 / 25 / H28 Kontener bezuchwytyowy 3-szufladowy, 428 /574 / H593 Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	1 1 1 2 1 1				

Pomieszczenie 10_11 - Gabinet Lekarski									
228	Meble biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi								
	biurko kątowe kompaktowe nierzeg. 1600 / 1200 / H735	2							
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	2							
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2							
	Okablowanie - rynnna pozioma 1370 / 120 / H80	4							
	Kontener wysoki, bezuchwytyowy 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	2							
	szafa ubraniowa 598 / 440 / H1838	2							
	szafa aktowa 798 / 440 / H1838	2							
	szafa nadstawna 798 / 440 / H729	2							
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	2							
229	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3. oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m3.	4							
	Parawan teleskopowy długości 150 cm opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2							
230	Kozetka z profili stalowych malowanych proszkowo. Tapicerka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem. Długość:180cm, wysokość: 61cm, szerokość: 61cm. Regulowany zagłówek skokowo w zakresie: -60° +50°. Maksymalne obciążenie: 150kg, wyposażenie: Wieszak na ręcznik opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	2							
Pomieszczenie 8 - Pomieszczenie Socjalne									
Meble biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi									

231	Zestaw mebli kuchennych - szafka stojąca zlewowa 600 - szafka stojąca z szufladami 350 - miejsce na lodówkę - szafka wisząca zamykana 600 x 2 - szafka wisząca zamykana 350	1				
	stół prostokątny nierę. 800 / 800 / H735	1				
	krzesło konferencyjne na nogach stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm. siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m ³ . oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 25 kg/m ³ .	3				
Dodatkowe						
232	Kosz pedałowy o poj. 20 l, stal matowa	3				
233	Kosz pedałowy o poj. 30 l, stal matowa	2				
234	Pojemnik na ręczniki plastik	6				
235	Dozownik mydła w płynie poj. 400 ml, ABS	6				
236	Dozownik płynów dezynfekcyjnych 500 ml z przyciskiem łokciowym	3				
Rejestracja						
237	Urządzenie wielofunkcyjne opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1				
238	Meble biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi					
	biurko prostokątne nierę. 1400 / 600 / H735	2				
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	2				
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2				
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	4				
	Kontener bezuchwytyowy 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	2				

239	7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.	5						
	szafa aktowa przesuwna 1200 / 440 / H1838	2						
	szafa ubraniowo-akt. 798 / 440 / H1838	1						
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro, baza czarna . Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	2						
	krzesło konferencyjne z łącznikiem SIEDZISKO I OPARCIE: Wykonane z polipropylenu	3						
	Okno rejestracji z szybą , roletą i obudową z płytową wymiary: 150x80h cm- 1 szt	1						
	Meble biurowe\socjalne- opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi							
	Regaly kartotekowe z płyty szuflady z uchwytnymi i miejscem na opis 940 x 510 x h 240 Dopasowane do istniejących (Konieczna wizja lokalna)	6						
	biurko prostokątne nierog. 1400 / 600 / H735	3						
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	3						
	Kontener na kółkach z szufladą i szafką zamykaną	3						
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	3						
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	6						
	szafa aktowa 398 / 600 / H782	1						
	biurko kątowe kompaktowe nierog. 1400 / 1200 / H735	2						
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	2						
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2						
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	4						
	Nadstawka na biurko 700 x 200 x h200	2						

240	szafa aktowa przesuwana 1200 / 440 / H732	1						
	Kontener wysoki, bezuchwytowy 4-szufladowy, 428 / 600 / H735	2						
	7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegródki ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.	3						
	szafa aktowa 798 / 600 / H782 (na sejf)	1						
	Fotel obrotowy oparcie wysokie, z zagłówkiem, mechanizm Synchro Self , Tapicerka I grupa	2						
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	3						
	Panel recepcyjny z biurkami - 3 stanowiska pracy.	1						
	Okno rejestracji z szybą , roletą i obudową z płytową wymiary: 100x80h cm - 1 szt.	1						
	Okno rejestracji z szybą , roletą i obudową z płytową wymiary: 150x80h cm- 1 szt	1						
Pomieszczenie 13 - Wejście								
240	krzesło konferencyjne z łącznikiem SIEDZISKO I OPARCIE: Wykonane z polipropylenu szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	6						
Pomieszczenie 1.22 Archiwum								

241	Regały metalowe przesuwne z systemem mechanicznym regał przesuwny 3x1000+1x750x712 mm - 12 sztuk regał stacjonarny 1x1000+3x750x712 mm - 1 sztuka regał stacjonarny 3x1000+1x750x356 mm - 1 sztuka szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	1						
	Pomieszczenie -1.27, -1.30, -1.33, -1.34 - Szatnie							
242	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych., wymiary: 800 x 500 x 1800, zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	100						
243	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych, wymiary: 400 x 500 x 1800, zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach szczegółowy opis zgodnie z załączonymi parametrami technicznymi	19						
244								
	Regał 7-półkowy (+1 półka kryjąca) o wys. Hc~2244 mm; półka o wymiarach 1000x350 i 750x350 mm; rozstaw półki (światło) wynosi: 275 mm; torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwicone z posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane – posiada system antyprzechyłowy; nośność półki 80 kg; regulacja półki, co 25 mm (na całej wysokości); wszystkie regały podwójne posiadają stężenia krzyżowe (śruby rzymskie); regał stacjonarny w wykonaniu bez ramy, kotwiczony do posadzki za pomocą kołków rozporowych; regał nie posiada innego, dodatkowego wyposażenia; kolor malowania Ral 7035 Regał przesuwny 5x1000+2x750x712 mm - 12 sztuk Regał przesuwny 2x1000+1x750x712 mm - 6 sztuk Regał stacjonarny 1x1000+2x750x712 mm - 2 sztuki	1						
	biurko prostokątne nierog. 1400 / 800 / H735	2						
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	2						
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2						
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	6						

245	Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	2					
	Ostona biurka - płytowa 1240 / 18 / H300+100	2					
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna	2					
	Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	2					
	biurko prostokątne niereg. 1400 / 800 / H735	3					
	biurko prostokątne niereg. 1200 / 800 / H735	2					
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	5					
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	5					
	Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	15					
246	Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574/H593	5					
	Szafka kartotekowa WYMIARY 1285 x 415 x 630 mm. (wys. x szer. x gł.) WYMIARY wewnętrzne szuflad 244 (frontu 280) x 330 x 585 mm (wys. x szer. x gł.)	36					
	4-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.	5					
	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	1					
	Biurko łączone 1400x600w formie dostawki trójkątnej	1					
	Biurko prostokątne niereg. 1400 / 600 / H735	2					
	Wózek na komputer 260 / 300 / H140	2					
	Szuflada pod klawiaturę 560 / 275 / H36	2					

Okablowanie - uchwyt 120 / 25 / H28	4					
Kontener bezuchwyty 3-szufladowy, 428 / 574 / H593	2					
Stół prostokątny nieręg. 800 / 700 / H735	1					
Aneks socjalny						
Szafka dolna 600 z umywalką	1					
Szafka dolna 600 ze zlewem						
Szafka dolna 400 z szufladami						
Szafka wisząca 600 x 2 szt.						
Szafka wisząca 400						
szafa ubraniowa 998 / 600 / H1838	2					
szafa nadstawna 998 / 600 / H704	2					
6-szufladowa szafka kartotekowa. Korpus szafki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,0 mm, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana do teczek zawieszkowych (format A4 poziomo) na prowadnicach kulkowych o pełnym wysuwie, z zabezpieczeniem przed wypadaniem. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 275 x 328 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg. wys. ~1853 mm, szer. 415 mm, gł. 630 mm, 6 szuflad, na format A4 poziomo szafa z otworami do kotwiczenia ze ścianą stałą, bokami ze sobą i do mocowania nadstawki zamek centralny	63					
Nadstawka do szafy na 2 rzędy segregatorów, wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm, 2-drzwiowa 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia 810 x 830 x 630 otwory do kotwiczenia ze ścianą stałą	28					
Nadstawka do szafy na 2 rzędy segregatorów, wykonana z blachy stalowej gr. 0,7 mm, 1-drzwiowa 1 półka przestawna co 25mm ± 3 pozycje od środkowego położenia 810 x 415 x 630 otwory do kotwiczenia ze ścianą stałą	7					
Nadstawki do istniejących biur	1					
Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych)	4					
Krzeseło konferencyjne SIEDZISKO I OPARCIE: Wykonane z polipropylenu	2					

Wartość oferty netto: PLN

Wartość oferty brutto: PLN

Powyższa cena uwzględnia wszystkie koszty, które zostaną poniesione przez Wykonawcę w tym koszty transportu wraz z ubezpieczeniem, montaż i uruchomienie.

1. Niniejsza oferta spełnia wymagania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Oferujemy termin dostawy i montażu przedmiotu zamówienia **do dnia 15.12.2015r.**
3. **Udzielamy gwarancji na przedmiot zamówienia na okres miesięcy (min. 24 miesięcy)**

Uwaga: okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert:

24 – 29 miesięcy – 0 pkt.

30 – 35 miesięcy – 1 pkt.

36 miesięcy i powyżej – 2 pkt.

***Jeżeli nie zostanie wybrana żadna z powyższych opcji Zamawiający przyjmie, że Wykonawca oferuje minimalny okres gwarancji tj. 24 miesięcy.**

4. Oferujemy termin płatności **(60 dni)** dni od dnia doręczenia faktury VAT do siedziby Zamawiającego.
5. Oświadczam, iż oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia będzie kompletny i gotowy do użycia po zainstalowaniu bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiającego.
6. Oświadczam, że oferowany przeze mnie przedmiot zamówienia w przypadku wyboru naszej oferty będzie dostarczony fabrycznie nowy oraz wolny od wad fizycznych i prawnych.
7. Oświadczam, iż zaferowany przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z opisem i wymaganiami zamawiającego zawartymi w SIWZ.
8. Oświadczam, iż zaferowany przedmiot zamówienia posiada wszelkie dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym jest :
10. Osobą upoważnioną do podpisania umowy ze strony Wykonawcy jest:
11. Adres e-mail, numer telefonu i faksu, na które Zamawiający będzie zgłaszał reklamacje/przesyłał zamówienia.....

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, oraz oświadczamy, że uzyskaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.
2. Akceptujemy w całości i bez zastrzeżeń warunki umowy zawarte we wzorze – zał. nr 8 oraz zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w takim kształcie.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.
4. Pod groźbą odpowiedzialności karnej załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień otwarcia ofert (art. 233 K.K.).
5. **Nie należymy / należymy *** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.). W przypadku przynależności do grupy kapitałowej załączamy listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5.
6. Oświadczamy, że wybór oferty **nie będzie/będzie *** prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT (ustawa z dnia 09.04.2015r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo zamówień publicznych). W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w VAT informacja winna wskazywać: nazwę, której świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego oraz wartość tej usługi bez kwoty podatku.

Lp.	Nazwa (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/swiadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego u zamawiającego	Wartość bez kwoty podatku VAT towaru/usługi
1		
2		

**** Uwaga niezaznaczenie przez wykonawcę powyższej informacji i nie wypełnienie tabeli rozumiane będzie przez zamawiającego jako informacja o tym, że wybór oferty wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego.**

(* niepotrzebne skreślić)

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Załącznik nr 3 do SIWZ
Nr sprawy 180/ZP/15**

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Mobilny blat roboczy 1 - poz. 5 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote	Tak	
2	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem	Tak	
3	Pod blatem roboczym 3 szuflady wykonane z termoformowanego ABS-u w systemie ISO (400 x 600 mm) z uchwytem na etykietę (możliwość opisu zawartości szuflady)	Tak	
4	Szuflady w jednym pionowym rzędzie - w rzędzie 2 szuflady o wysokości 7 cm i 1 szuflada o wysokości 14,5 cm	Tak	
5	Szuflady dostępne w min. 4 kolorach	Tak	
6	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L	Tak	
7	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami	Tak	
8	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em	Tak	
9	Blat roboczy na wysokości 92 cm	Tak	
10	Wymiary całkowite: 770x610x945h mm(szerokość x głębokość x wysokość)	Tak	

Mobilny blat roboczy 2 - poz. 6, 173 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote	Tak	
2	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem	Tak	
3	Pod blatem roboczym 3 szuflady wykonane z termoformowanego ABS-u w systemie ISO (400 x 600 mm) z uchwytem na etykietę (możliwość opisu zawartości szuflady)	Tak	
4	Szuflady w jednym pionowym rzędzie - w rzędzie 2 szuflady o wysokości 7 cm i 1 szuflada o wysokości 14,5 cm	Tak	
5	Szuflady dostępne w min. 4 kolorach	Tak	
6	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L	Tak	
7	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami	Tak	
8	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em	Tak	
9	Blat roboczy na wysokości 92 cm	Tak	
10	Wymiary całkowite: 1440x610x945h mm(szerokość x głębokość x wysokość)	Tak	

Mobilny blat roboczy 3 - poz. 9 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote	Tak	
2	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem	Tak	
3	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L	Tak	
4	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami	Tak	
5	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em	Tak	
6	Blat roboczy na wysokości 92 cm	Tak	
7	Wymiary całkowite: 770x610x945h mm(szerokość x głębokość x wysokość)	Tak	

Mobilny blat roboczy 4 - poz. 14 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote	Tak	
2	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem	Tak	
3	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L	Tak	
4	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami	Tak	
5	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em	Tak	
6	Blat roboczy na wysokości 92 cm	Tak	
7	Wymiary całkowite: 1440x610x945h mm(szerokość x głębokość x wysokość)	Tak	

Mobilny blat roboczy 5 - poz. 16 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Mobilny blat roboczy zabezpieczony warstwą antybakteryjną typu BioCote	Tak	
2	Blat wykonany z Corianu z zaokrąglonymi narożnikami i podniesionym tylnym brzegiem	Tak	
3	Konstrukcja wózka wykonana z zamkniętych profili ze stali nierdzewnej o podstawie litery L	Tak	
4	Układ jezdny wyposażony w 4 podwójne koła Ø 125 cm, w tym 2 od frontu z hamulcami	Tak	
5	Baza podstawy jezdnej obudowana termoformowanym ABS-em	Tak	
6	Blat roboczy na wysokości 92 cm	Tak	
7	Wymiary całkowite: 1640x610x945h mm(szerokość x głębokość x wysokość)	Tak	

Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym - poz. 65 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Szafka przyłóżkowa o konstrukcji formowanej z polietylenu z dodatkowym blatem bocznym	Tak	
2	Bok szafka z wyprofilowanym miejscem na dwie butelki o poj, 1,5 l (nie wystające poza obrys szafki)	Tak	

3	Blaty z podniesionymi brzegami zapobiegającymi wylewaniu się płynów	Tak	
4	Szuflada wykonana z polietylenu w technologii monobloku (bez żadnych łączeń) z zaokrąglonymi krawędziami i zintegrowanym uchwytem, z przestrzenią wewnętrzną podzieloną na przegródki, wyjmowana, z mechanizmem blokującym	Tak	
	Uchwyt na ręcznik umieszczony na prawej stronie szafki	Tak	
5	Dolna szafka zamykana na drzwiczki z polietylenu z zaokrąglonymi krawędziami, ze zintegrowanym z uchwytem, drzwi od wewnętrznej strony wyposażone w półkę na czasopisma lub dokumenty	Tak	
6	Drzwi na zawiasach z kątem otwarcia 180°	Tak	
7	Drzwi i szuflada z możliwością wyboru koloru – kolor wyboru z karty kolorów	Tak	
8	Wnętrze szuflady z perforowanym dnem dla lepszej wentylacji i z wewnętrzną półką	Tak	
9	Dodatkowy blat o regulowanej wysokości min. 25 cm za pomocą sprężyny gazowej przy użyciu uchwyty,	Tak	
10	Blat na posiłek z odpornego na zarysowania i plamy materiału ABS, z podniesionymi brzegami, zapobiegającymi wylewaniu się płynów; przesuwany w poziomie i obrotowy o 360°, blat o wymiarze: 56x40 cm	Tak	
11	Podstawa wyposażona w 4 obrotowe, cichobieżne i podwójne koła z hamulcami o średnicy 50mm	Tak	
12	Szafka przyłóżkowa łatwa do czyszczenia i dezynfekcji	Tak	
13	Wymiary szafki cm: 640x440x730h mm (± 10mm)	Tak	

Fotel do pobierania krwi - poz. 36, 221 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	Fotel rozkładany na kółkach, z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej	Tak	
2.	Niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej - dźwignie przeznaczone do regulacji oparcia oraz podnóżka umieszczone pod siedziskiem	Tak	
3.	Anatomicznie profilowane podłokietniki z przegubem kulowym umożliwiającym pochylenie do przodu i tyłu, na boki oraz obrót wokół własnej osi.	Tak	
4.	Wewnętrzna struktura siedziska, oparcia pleców i podnóżka z wielowarstwowego drewna bukowego	Tak	
5.	Regulacja wysokości podłokietników przy użyciu uchwyty zaciskowego	Tak	
6.	Wysuwane podpórki pod stopy chowane za podnóżek	Tak	
7.	Podstawa z galwanizowanej stali węglowej malowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką typu Biocote .	Tak	
8.	Tapicerka zdejmowana (możliwości wyboru w min. 15 kolorach) wykonana w materiale zmywalnego, niepalnego i antybakteryjnego	Tak	
9.	Uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców	Tak	
10.	4 koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 koła tylne kierunkowe z hamulcem	Tak	
11.	Regulacja oparcia (kąt pomiędzy siedziskiem i oparciem) w zakresie 100° - 150°	Tak	
12.	Regulacja podnóżka (od pozycji pionowej w górę) w zakresie 0° - 90°	Tak	
13.	Regulacja podparcia stop (od pozycji horyzontalnej w górę) w zakresie 0° - 100°	Tak	
14.	Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi minimum 130 kg	Tak	
15.	Wymiary : 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie	Tak	

rozłożony 165 cm)

Fotel rozkładany dla pacjenta - poz. 180 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	Fotel rozkładany na kółkach, z możliwością ustawienia pozycji siedzącej i półleżącej	Tak	
2.	Niezależna regulacja położenia oparcia pleców oraz nóg przy użyciu pompy gazowej - dźwignie przeznaczone do regulacji oparcia oraz podnóżka umieszczone pod siedziskiem	Tak	
3.	Podłokietniki odchylane o 180° w celu łatwego przemieszczania się osoby siedzącej na fotelu	Tak	
4.	Regulacja wysokości podłokietników przy użyciu uchwyty zaciskowego	Tak	
5.	Wysuwane podpórki pod stopy chowane za podnóżek	Tak	
6.	Podstawa z galwanizowanej stali węglowej, malowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką typu Biocote .	Tak	
7.	Tapicerka zdejmowana (możliwości wyboru w min. 15 kolorach) wykonana w materiale zmywalnego, niepalnego i antybakteryjnego	Tak	
8.	Uchwyt do prowadzenia fotela umieszczony za oparciem pleców	Tak	
9.	4 koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 koła tylne kierunkowe z hamulcem	Tak	
10.	Regulacja oparcia (kąt pomiędzy siedziskiem i oparciem) w zakresie 100° - 150°	Tak	
11.	Regulacja podnóżka (od pozycji pionowej w górę) w zakresie 0° - 90°	Tak	
12.	Regulacja podparcia stop (od pozycji horyzontalnej w górę) w zakresie 0° - 100°	Tak	
13.	Maksymalne dopuszczalne obciążenie wynosi minimum 130 kg	Tak	
14.	Wymiary : 85x66x125h cm z podniesionym oparciem (maksymalnie rozłożony 165 cm)	Tak	

Stół zabiegowy 2-sekcyjny z hydrauliczną regulacją wysokości - poz. 106 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Stół zabiegowy 2-sekcyjny	Tak	
2	Regulacja wysokości platformy materaca za pomocą siłownika hydraulicznego w zakresie 540-850 mm	Tak	
3	Regulacja wezgłowia wspierana przez sprężynę gazową w zakresie od 0° do 70 ° przy użyciu pompy gazowej z uchwytem po obu stronach leża	Tak	
4	Leże z zaokrąglonymi brzegami pokryte tapicerką zmywalną, niepalną , antybakteryjną- szeroka gama kolorystyczna (min. 15)	Tak	
5	Rama podstawy jezdnej wyposażona w 4 podwójne koła Ø 100 mm z hamulcem, w tym jedno antystatyczne	Tak	
6	Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg	Tak	
7	Uchwyt na rolkę papieru	Tak	
8	Podstawa z galwanizowanej stali węglowej, malowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką typu Biocote .	Tak	
9	Wymiary 190 x 66 x 54/85 h cm	Tak	

Stół zabiegowy z elektryczną regulacją wysokości - poz. 197 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Stół zabiegowy 2-sekcyjny	Tak	
2	Regulacja wysokości platformy materaca za pomocą siłownika elektrycznego w zakresie 540-850 mm	Tak	
3	Regulacja wezgłowia wspierana przez sprężynę gazową w zakresie od 0° do 70 ° przy użyciu pompy gazowej z uchwytem po obu stronach leża	Tak	
4	Leże z zaokrąglonymi brzegami pokryte tapicerką zmywalną, niepalną – kolorystyka do wyboru	Tak	
5	Rama podstawy jezdnej wyposażona w 4 podwójne koła Ø 100 mm z hamulcem, w tym jedno antystatyczne	Tak	
6	Bezpieczne obciążenie robocze 200 kg	Tak	
7	Uchwyt na rolkę papieru	Tak	
8	Podstawa z galwanizowanej stali węglowej, malowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką typu Biocote .	Tak	
9	Wymiary 190 x 66 x 54/85 h cm	Tak	

Fotel dializacyjny z uchwytem na prześcieradło jednorazowe - poz. 105 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Fotel 3-sekcyjny z regulacją oparcia pleców i nóg, leże oparte na stabilnej przejezdnej kolumnie	Tak	
2	Leże oparte na stabilnej kolumnie	Tak	
3	Kolumna fotela wykonana z galwanizowanej stali węglowej malowanej proszkowo lakierem epoksydowo-poliestrowym, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką typu Biocote, dodatkowo pokryta termoformowalnym ABS-em	Tak	
4	Oparcie pleców i nóg regulowane niezależnie	Tak	
5	Płynna regulacja pochylecia oparcia pleców przy użyciu sprężyny gazowej umieszczonej przy siedzisku	Tak	
6	Leże pokryte tapicerką zmywalną, niepalną, antybakteryjną	Tak	
7	Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie przy użyciu pilota	Tak	
8	4 koła jezdne blokowane pedałem, 2 stopki blokujące przesuwanie fotela	Tak	
9	Pedał blokujący koła jezdne umieszczony od strony wezgłowia	Tak	
10	Koła przednie i tylne zakryte obudową z termo-formowanego ABS-u	Tak	
11	Uchwyt na prześcieradło jednorazowe	Tak	
12	Anatomicznie profilowane podłokietniki z przegubem kulowym umożliwiającym pochylecie do przodu i tyłu, na boki oraz obrót wokół własnej osi.	Tak	
13	Obciążenie fotela do 130 kg	Tak	
14	Wymiary fotela: całkowita długość leża po rozłożeniu – 170 cm wysokość siedziska - 550 cm szerokość siedziska- 560 cm szerokość fotela z podporami rąk- 75 cm wysokość fotela z oparciem- 120 cm	Tak	

Wózek medyczny dla OS - poz. 179 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Konstrukcja wózka wykonana z podwójnej płyty stalowej profilowanej, malowanej proszkowo, zabezpieczonej antybakteryjnie powłoką typu BioCote, pozwalająca na umieszczanie szuflad i/lub koszyków w systemie ISO (600x400)	Tak	
2	Podstawa wózka wykonana z tworzywa sztucznego typu Baydur – wytrzymałego na , odpornego na zarysowania, łatwego do dezynfekcji , będąca jednocześnie odbojem wózka	Tak	
3	Błat z tworzywa sztucznego ABS podniesionymi brzegami z wyprofilowaniem do prowadzenia wózka	Tak	
4	Wózek wyposażony w 6 szuflad w tym: - 3 szt. o wysokości 70 mm, w tym 3 z organizerem - 3 szt. o wysokości 145 mm, w tym 3 z organizerem	Tak	
5	Wszystkie szuflady wykonane z tworzywa sztucznego ABS, szuflady wyjmowane z wózka w łatwy sposób bez użycia narzędzi, z etykietami do oznakowania zawartości, zamykane na skrzydło z zamkiem centralnym	Tak	
6	Szuflady dostępne w min. 4 kolorach	Tak	
7	Szyny (2 szt.) zamocowane z boku wózka z wyposażeniem dodatkowym: kosz na odpady otwierany kolanem pojemności 20 l.	Tak	
8	Układ jezdnny wyposażony w cztery koła średnicy 125 mm, 2 z hamulcami, system łatwego prowadzenia oraz zabezpieczenia przed uderzeniami wokół całego wózka	Tak	
9	Wymiary wózka całkowite: 960x570x1020 h mm	Tak	

Parawan teleskopowy dł. 150 cm - poz. 84, 89, 224, 229 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Ramiona teleskopowe wykonane z anodowanego aluminium z podłużnymi przetłoczeniami zwiększającymi wytrzymałość	Tak	
2	Wymiary ramienia teleskopowego (+/- 5 cm) : - długość po złożeniu - 65 cm - długość po rozłożeniu – 150 cm	Tak	
3	Ramię składane teleskopowo z możliwością złożenia na ścianę w poziomie, zakończone nakładką z tworzywa sztucznego	Tak	
4	Powierzchnia ramion gładka, łatwa do mycia i dezynfekcji	Tak	
5	Zasłony do parawanów międzylóżkowych o właściwościach antybakteryjnych, niepalnych (atest wyrobów niepalnych w załączeniu), wymiary (+/- 5 cm) : 170x175h cm	Tak	
6	Zasłony dostępne w minimum 10-ciu kolorach (próbnik materiałów w załączeniu)	Tak	
7	Uchwyt ścienny z tłocznego aluminium lakierowany proszkowo z niewidocznymi śrubami mocującymi, umożliwiający swobodne wyjmowanie i obracanie wysięgnika	Tak	
8	Uchwyt z możliwością korekcji wynikającej z nierówności ściany	Tak	
9	Uchwyty dostępne w kolorach RAL: RAL 9010 biały RAL 7004 szary	Tak	
10	Ramię parawanu montowane stabilnie do uchwytu bez użycia narzędzi	Tak	
9	Kółka mocujące zasłony wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe wypięcie przy ewentualnym pociągnięciu zasłony, dostępne w minimum 5-ciu kolorach, Ø wewnętrznej 42 mm	Tak	

Parawan teleskopowy dł. 210 cm - poz. 37, 110, 223 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Ramiona teleskopowe wykonane z anodowanego aluminium z podłużnymi przetłoczeniami zwiększającymi wytrzymałość	Tak	
2	Wymiary ramienia teleskopowego (+/- 5 cm) : - długość po złożeniu - 65 cm - długość po rozłożeniu – 150 cm	Tak	
3	Ramię składane teleskopowo z możliwością złożenia na ścianę w poziomie, zakończone nakładką z tworzywa sztucznego	Tak	
4	Powierzchnia ramion gładka, łatwa do mycia i dezynfekcji	Tak	
5	Zasłony do parawanów międzylóżkowych o właściwościach antybakteryjnych, niepalnych (atest wyrobów niepalnych w załączeniu), wymiary (+/- 5 cm) : 230x175h cm	Tak	
6	Zasłony dostępne w minimum 10-ciu kolorach (próbnik materiałów w załączeniu)	Tak	
7	Uchwyt ścienny z tłoczego aluminium lakierowany proszkowo z niewidocznymi śrubami mocującymi, umożliwiający swobodne wyjmowanie i obracanie wysięgnika	Tak	
8	Uchwyt z możliwością korekcy wynikającej z nierówności ściany	Tak	
9	Uchwyty dostępne w kolorach RAL: RAL 9010 biały RAL 7004 szary	Tak	
10	Ramię parawanu montowane stabilnie do uchwytu bez użycia narzędzi	Tak	
9	Kółka mocujące zasłony wykonane z tworzywa sztucznego umożliwiające łatwe wypięcie przy ewentualnym pociągnięciu zasłony, dostępne w minimum 5-ciu kolorach, Ø wewnętrznej 42 mm	Tak	

Parawan przejezdny z jednym ramieniem teleskopowym - poz. 178 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Wózek przejezdny do ramion teleskopowych, o wymiarach 60x40x155 h cm, na 4 kółkach o średnicy 100 mm, w tym 2 z blokadą, o konstrukcji z rurek z anodowanego aluminium z podłużnymi przetłoczeniami zwiększającymi wytrzymałość oraz elementach z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknami szklanymi	Tak	
2	Wysokość wózka z zamocowanym ramieniem teleskopowym wynosząca 165 cm	Tak	
3	Ramię parawanu osadzane stabilnie na wózku, dokręcane śrubą mocującą	Tak	
4	Ramiona teleskopowe wykonane z anodowanego aluminium z podłużnymi przetłoczeniami zwiększającymi wytrzymałość	Tak	
5	Wymiary ramienia teleskopowego (+/- 5 cm) : - długość po złożeniu - 100 cm - długość po rozłożeniu – 220 cm	Tak	
6	Ramię składane teleskopowo z możliwością złożenia w poziomie i w pionie, zakończone nakładką z tworzywa sztucznego	Tak	
7	Powierzchnia ramienia gładka, łatwa do mycia i dezynfekcji	Tak	
8	Zasłony do parawanów teleskopowego o właściwościach antybakteryjnych, niepalnych, wymiary (+/- 5 cm) : 230x140h cm	Tak	
9	Zasłony dostępne w minimum 10-ciu kolorach (próbnik materiałów w załączeniu)	Tak	

Parawan składany 3-sekcyjny przejezdny - poz. 136, 177 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Parawan składany 3-sekcyjny, przejezdny	Tak	
2	Konstrukcja ramy z profili z anodowanego aluminium	Tak	
3	Nóżki z tworzywa sztucznego – wszystkie z kółkami z tworzywa, o średnicy 65 mm z hamulcami	Tak	
4	Centralny panel zamocowanym na podwójnej podstawie (nogach) w kształcie litery "T", ze składanymi i obrotowymi o 360° panelami po dwóch stronach	Tak	
5	Szerokości poszczególnych paneli parawanu 45/50/45 cm	Tak	
6	Ekrany parawanu z materiału zmywalnego (antybakteryjny, niepalny, samo gasnący, zmywalny, antystatyczny, odporny na zabrudzenia) – dostępnego w 5 kolorach	Tak	
7	Całkowita wysokość parawanu 165 cm	Tak	
8	Lekki parawan – waga max. 9 kg	Tak	

Parawan składany 3-sekcyjny, wypełnienie sztywne - poz. 111 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Parawan składany 3-sekcyjny, przejezdny	Tak	
2	Konstrukcja ramy z profili z anodowanego aluminium	Tak	
3	Nóżki z tworzywa sztucznego – wszystkie z kółkami z tworzywa, o średnicy 65 mm z hamulcami	Tak	
4	Centralny panel zamocowanym na podwójnej podstawie (nogach) w kształcie litery "T", ze składanymi i obrotowymi o 360° panelami po dwóch stronach	Tak	
5	Szerokości poszczególnych paneli parawanu 45/50/45 cm	Tak	
6	Ekrany parawanu poliwęglanu	Tak	
7	Całkowita wysokość parawanu 165 cm	Tak	
8	Waga parawanu 15,6 kg	Tak	

Fotel do pobierania krwi dwustronny bez regulacji wysokości - poz. 108 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Fotel do pobierania krwi dwustronny	Tak	
2	Wymiary: Całkowita szerokość 82cm Całkowita wysokość 89cm Szerokość podstawy 76cm Głębokość podstawy 71cm Szerokość siedziska 40cm Głębokość siedziska 42cm Wysokość oparcia 37cm	Tak	
3	Fotel wyposażony jest w podłokietniki, które służą do podparcia przedramienia pacjenta.	Tak	
4	Podstawa fotela do pobierania krwi wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo	Tak	
5	Siedzisko i podłokietniki obite skóropodobnym materiałem	Tak	
6	Maksymalne obciążenie 120kg	Tak	

Kozetka - poz. 82, 88, 220, 230 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Kozetka lekarska na profilach metalowych malowanych proszkowo	Tak	
2	Kozetka 2-częściowa z regulowanym zagłówkiem	Tak	
3	Regulacja zagłówka skokowa w zakresie -60°+50°	Tak	
4	Długość: 180cm	Tak	
5	Szerokość: 61cm	Tak	
6	Wysokość: 61cm	Tak	
7	Maksymalne obciążenie: 150kg	Tak	
8	Wyposażona w uchwyt na papier jednorazowy	Tak	
9	Kolorystyka do wyboru	Tak	

Waga lekarska ze wzrostomierzem - poz. 75 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Waga lekarska ze wzrostomierza – możliwość pomiaru wzrostu pacjenta do 2 m	Tak	
2	Miernik wagowy PUEC/31 z podświetlanym wyświetlaczem LCD	Tak	
3	Obciążenie maksymalne 150 kg	Tak	
4	Dokładność odczytu 20/50 g	Tak	
5	Wartość działki legalizacyjnej 50 g-100 g	Tak	
6	Zakres tary -150 kg	Tak	
7	Temperatura pracy 0 - +40 °C	Tak	
8	Wilgotność względna powietrza 10÷85% RH bez kondensacji	Tak	
9	Zasilanie 230 V AC 50, 60 Hz / 12 V DC + akumulator	Tak	
10	Czas pracy na akumulatorach 35 godzin (średni czas)	Tak	
11	Interfejs RS 232	Tak	
12	Waga posiadająca legalizację	Tak	

Urządzenie wielofunkcyjne - poz. 68, 150, 217, 237 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Monochromatyczna drukarka wielofunkcyjna	Tak	
2	Prędkość drukowania 31 stron/min	Tak	
3	Funkcje standardowe: Kopia, E-mail, Faks, Druk, Skanowanie	Tak	
4	Maksymalne dopuszczalne obciążenie do 50 000 stron miesięcznie	Tak	
5	Wydruki dwustronne	Tak	
6	Automatyczny podajnik dokumentów - wydajność: 50 arkuszy 142 x 148 mm do 216 x 356 mm	Tak	
7	Maksymalna rozdzielczość wydruku: 600 x 600 dpi (rozdzielczość interpolowana 1200 x 1200)	Tak	
8	Prędkość procesora 360 MHz	Tak	
9	Pamięć drukowania (standardowa/maksymalna) 128 MB / 384 MB	Tak	

10	Podłączenie 10/100BaseT Ethernet, USB 2.0	Tak	
11	Języki opisu strony (PDL): PCL® 5e emulacja, PCL® 6 emulacja, Emulacja PDF, Emulacja PostScript 3	Tak	
12	Automatyczne drukowanie 2-stronne, Drukowanie broszur, Układanie, Niestandardowy rozmiar strony, Earth Smart, Dopasowanie do strony, N-stron, Drukowanie plakatu, Drukowanie z USB, Skalowanie, Tryb oszczędzania tonera, Znaki wodne	Tak	
13	Funkcje kopiowania: Eliminacja tła, Tworzenie pracy, Sterowanie przyciemnieniem, Kopiowanie dowodów osobistych, Margin shift, N-stron, Tryb fotografii, Program Ahead	Tak	
14	Funkcje faksu: Książka adresowa, Automatyczne ponowne wybieranie numeru, Automatyczna redukcja, Wysyłanie faksów kolorowych, Wysyłanie z opóźnieniem, Przekazywanie faksu do e-mail/faksu, Blokada spamu, Odbiór z pamięci, Faks PC (tylko system Windows)	Tak	
15	Kompresja faksu: JBIG, JPEG, MMR/MR/MH	Tak	
16	Docelowe miejsca skanowania: Skanowanie do USB, Skanowanie do poczty e-mail, Scan to local PC, Scan to network PC	Tak	
17	Funkcje zabezpieczeń: 802.1x, Filtrowanie adresów IP, IPSec, Filtrowanie adresu MAC, SNMP w wersji 3, Secure HTTPS (SSL), Secure LDAP	Tak	

Kosz pedałowaty 30 litrowy - poz. 31, 58, 72, 131, 156, 192, 213, 233 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Kosz o pojemności 30 litrów	Tak	
2	Wykonany ze stali nierdzewnej matowej	Tak	
3	Szczelne zamknięcie pokrywy	Tak	
4	Pokrywa z funkcją "zawsze otwarte"	Tak	
5	Bardzo wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy	Tak	
6	Wymowane, wewnętrzne wiaderko z pałakiem	Tak	
7	Niewidoczne mocowanie worka	Tak	
8	Stalowy pedał	Tak	
9	Nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi	Tak	
10	Solidny uchwyt do przenoszenia	Tak	
11	Wysokość 66 cm	Tak	
12	Średnica 29,3 cm	Tak	
13	Głębokość 39,6 cm	Tak	

Kosz pedałowaty 20 litrowy - poz. 30, 62, 71, 119, 130, 140, 155, 191, 212, 232 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Kosz o pojemności 20 litrów	Tak	
2	Wykonany ze stali nierdzewnej matowej	Tak	
3	Szczelne zamknięcie pokrywy	Tak	
4	Pokrywa z funkcją "zawsze otwarte"	Tak	
5	Bardzo wytrzymały mechanizm otwierania pokrywy	Tak	
6	Wymowane, wewnętrzne wiaderko z pałakiem	Tak	

7	Niewidoczne mocowanie worka	Tak	
8	Stalowy pedał	Tak	
9	Nierysująca podstawa bezpieczna dla podłogi	Tak	
10	Solidny uchwyt do przenoszenia	Tak	
11	Wysokość 44,5 cm	Tak	
12	Średnica 29,3 cm	Tak	
13	Głębokość 39,6 cm	Tak	

Dozownik mydła w płynie - poz. 33, 59, 76, 120, 126, 141, 157, 193, 214, 235 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Pojemność zbiornika 400 ml	Tak	
2	Mydło do uzupełniania z kanistra	Tak	
3	Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS	Tak	
4	Okienko do kontroli poziomu mydła w kolorze ciemnoszarym	Tak	
5	Pojemnik zamykany na kluczyk	Tak	
6	Wymiary pojemnika (szer. x głęb. x wys.) 9x9,8x19 cm	Tak	

Dozownik płynów dezynfekcyjnych - poz. 34, 60, 77, 127, 142, 158, 194, 216, 236 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Pojemność zbiornika 500 ml	Tak	
2	Płyn do uzupełniania z kanistra	Tak	
3	Mechanizm dozujący wykonany ze stali kwasoodpornej, łatwy do demontażu	Tak	
4	Możliwość pełnej sterylizacji	Tak	
5	Przezroczysty pojemnik umożliwia kontrolę poziomu płynu dezynfekcyjnego	Tak	
6	Uruchamiany przyciskiem łokciowym	Tak	
7	Nadaje się do wszystkich rodzajów płynów dezynfekcyjnych	Tak	
8	Wymiary pojemnika (szer. x głęb. x wys.) 8x22x29,5 cm	Tak	

Pojemnik na ręczniki papierowe - poz. 32, 61, 78, 121, 125, 143, 159, 215, 234 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Pojemność do 250 szt. ręczników	Tak	
2	Wykonany z tworzywa ABS	Tak	
3	Okienko do kontroli ilości ręczników w pojemniku w kolorze ciemnoszarym	Tak	
4	Zamykany na klucz	Tak	
5	Wymiary pojemnika (szer. x głęb. x wys.) 28x14,5x26,5 cm	Tak	

Wysięgnik na kroplówkę - poz. 67, 109, 137 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Konstrukcja ze stali nierdzewnej	Tak	
2	Uchwyty butelek wykonane z odpornego tworzywa w kolorze niebieskim	Tak	
3	Profil rury podstawowej 25/18 mm	Tak	
4	Uchwyt na 4 butelki, obciążenie 2kg/ uchwyt	Tak	
5	Blokowanie wysokości przy użyciu jednej ręki	Tak	
6	Regulacja wysokości w zakresie 1350-2150mm	Tak	
7	Średnica 5-ramiennej podstawy wynosząca 635 mm	Tak	
8	Koła o średnicy 80 mm z hamulcami na 2	Tak	

Lampa zabiegowa przejezdna - poz. 2 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	Lampa zabiegowa przejezdna w technologii LED z odbłyśnikiem, wyposażona w statyw jezdny oparty na 5-ciu kołach z blokadą na 2	Tak	
2.	typ oświetlenia: LED	Tak	
3.	ramie elastyczne dł. min. 75 cm	Tak	
4.	średnica czaszy - nim. 14 cm	Tak	
5.	natężenie światła w odległości 50cm: 28.5000 lux	Tak	
6.	temperatura barwowa: 4700 stopni K	Tak	
7.	żywołność do 20.000h	Tak	
8.	przełącznik umieszczony na czaszy	Tak	
9.	ergonomiczny uchwyt ułatwiający manewrowanie czaszą lampy	Tak	
10.	regulator jasności pozwalający na płynne ustawienie natężenia oświetlenia	Tak	
11.	czasza wykonana z podwójnych ścian z otworami wentylacyjnymi	Tak	
12.	zasilanie: 220V / 50-60Hz	Tak	
13.	moc: 6,6 W	Tak	

Lampa laboratoryjna - poz. 3 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Lampa laboratoryjna z technologią LED	Tak	
2	48 diod LED	Tak	
3	Powiększenie 3,5 dioptrii	Tak	
4	Szko soczewki odporne na zarysowania	Tak	
5	Natężenie – 6000 LUX	Tak	
6	Żywołność diod LED min. 50000 godzin	Tak	
7	Szerokokątna soczewka Ø 153 mm bez efektu zniekształcenia	Tak	
8	Uchwyt 2 ramienny montowany do blatu z regulacją w trzech miejscach	Tak	
9	Przyciemnienie do min. 10%	Tak	
10	Efekt cieniowania 3D na wyłączniku	Tak	

11	Poziom odwzorowania kolorów 1A	Tak	
----	--------------------------------	-----	--

Wózek medyczny mały - poz. 107, 176, 198, 226 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Konstrukcja wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczonej powłoką antybakteryjną	Tak	
2	Błat wykonany z ABS o wysokiej trwałości	Tak	
3	Błat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu	Tak	
4	Błat ze zintegrowanym uchwytem do prowadzenia wózka, z prawej strony wyprofilowany łuk wklęsły	Tak	
5	Układ jezdny wyposażony w cztery podwójne koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża	Tak	
6	Dół wózka zabezpieczony odbojem wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego wokół całego wózka	Tak	
7	Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach rolkowych: - 3 szuflady o wym. - 405x540x155 h mm, w tym 3 z organizerem - 1 szuflada o wym. - 405x540x235 h mm,	Tak	
8	Ergonomiczne uchwyty szuflad z możliwością opisu zawartości	Tak	
9	Obciążenie pojedynczej szuflady do 25 kg	Tak	
10	Centralna blokada szuflad na kluczyk umieszczona z lewej strony szuflad	Tak	
11	Uchylnie, transparentne półki boczne umieszczone z lewej strony wózka - 3szt.	Tak	
12	kosz na odpady o poj. 20 l otwierany kolaniem, umieszczony z boku wózka	Tak	
13	Wymiary całkowite z koszem: szer. 660 x gł. 510 x wys. 1100 h mm	Tak	

Wózek medyczny mały dla Hematologii - poz. 64 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Konstrukcja wózka wykonana ze stali malowanej proszkowo zabezpieczonej powłoką antybakteryjną	Tak	
2	Błat wykonany z ABS o wysokiej trwałości	Tak	
3	Błat z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu	Tak	
4	Błat ze zintegrowanym uchwytem do prowadzenia wózka, z prawej strony wyprofilowany łuk wklęsły	Tak	
5	Układ jezdny wyposażony w cztery podwójne koła jezdne Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami, nie brudzące podłoża	Tak	
6	Dół wózka zabezpieczony odbojem wykonanym z wytrzymałego tworzywa sztucznego wokół całego wózka	Tak	
7	Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach rolkowych: - 3 szuflady o wym. - 405x540x155 h mm, w tym 3 z organizerem - 1 szuflada o wym. - 405x540x235 h mm,	Tak	
8	Ergonomiczne uchwyty szuflad z możliwością opisu zawartości	Tak	
9	Obciążenie pojedynczej szuflady do 25 kg	Tak	
10	Centralna blokada szuflad na kluczyk umieszczona z lewej strony szuflad	Tak	
11	Uchylnie, transparentne półki boczne umieszczone z lewej strony wózka - 3szt.	Tak	

12	2 x kosz na odpady o poj. 8 l otwierane kolaniem, umieszczone na szynach z boku wózka	Tak	
13	Wymiary całkowite z koszami : szer. 660 x gł. 570 x wys. 1100 h mm	Tak	

Wózek medyczny z nadstawką - poz. 38 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Konstrukcja wózka stali malowanej proszkowo, z powłoką antybakteryjną	Tak	
2	Szuflady wykonane z tworzywa sztucznego - natryskowo formowanego PC/ABS (połączenie ABS i poliwęglanu) gwarantujące wysoką wytrzymałość na uderzenia i zarysowanie	Tak	
3	Blat z tworzywa sztucznego o wysokiej trwałości z podniesionymi brzegami z trzech stron zabezpieczającymi przed zsuwaniem sprzętu, ze zintegrowanym uchwytem do prowadzenia wózka	Tak	
4	Układ jezdny wyposażony w cztery podwójne koła Ø 125 mm, w tym 2 z hamulcami	Tak	
5	Wózek wyposażony w 4 szuflady na prowadnicach z systemem samodomykania z możliwością pełnego wysuwu, wyjmowane bez użycia narzędzi: <ul style="list-style-type: none"> 3 szuflady wysokości 156 mm (z przeznaczeniem np. na leki) 1 szuflada wysokości 236 mm (z przeznaczeniem np. na płyny infuzyjne) 	Tak	
6	Zabezpieczenie przed uderzeniami – odboje z tworzywa sztucznego wokół całego wózka	Tak	
7	Uchwyty szuflad oznaczone różnymi kolorami z możliwością umieszczenia opisu zawartości szuflady	Tak	
8	Centralna blokada szuflad na kluczyk	Tak	
9	Nadstawka umieszczona na wysięgniku z zamocowanym wyposażeniem: <ul style="list-style-type: none"> 9 uchylnych pojemników (4 duże, 5 małych) pojemnik z na użyte narzędzia z wyjmowanym wewnętrznym wkładem do dezynfekcji i sterylizacji uchwyt na pudełko na rękawiczki uchwyt na miskę nerkową uchwyt na pojemnik na odpady ostre 	Tak	
10	Uchylne, transparentne półki boczne - 3szt.	Tak	
11	Półka do pisania wysuwana z boku wózka wykonana z tworzywa sztucznego	Tak	
12	Kosz na odpady z boku wózka, otwierany kolaniem o pojemności 20 l, z tworzywa sztucznego typu ABS, z wkładem wyjmowanym w celu łatwego opróżnienia, mycia i dezynfekcji	Tak	
13	Wymiary wózka ±10mm: 1050 x 550 x 990 h mm (wysokość z nadstawką 1600 h mm)	Tak	

Wózek do transportu brudnej bielizny i odpadów - poz. 90, 99 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Wózek wykonany w całości z lekkiego aluminium przeznaczony do przewozu brudnej bielizny lub odpadów w workach	Tak	
2	Ściany żebrowane, nieperforowane	Tak	
3	Kłapa górna uchylna na zawiasach	Tak	
4	Kłapa na zawiasach otwierająca 1/2 przedniej części wózka	Tak	
5	Dno zbiornika z zaworem do opróżniania z płynów po myciu i dezynfekcji	Tak	

6	Układ jezdny wyposażony w 4 koła jezdne Ø 160 mm	Tak	
7	Uchwyt do łatwego prowadzenia z boku wózka	Tak	
8	Wymiary ± 10mm: 1330x730x1335 h mm	Tak	

MEBLE BIUROWE/SOCJALNE

Biurka

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Wszystkie blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 25 mm; 640-625 kg /m ³ . Obrzeże płyt ABS gr 2mm wykonane w technologii bezspoinowej (dopasowane do koloru płyty) Dane zgodne wg normy PN-EN319:1999 i PN-EN 311:2014	Tak	
2	Blaty biurek/stołów konferencyjnych wykonane w technologii bezspoinowej, charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża	Tak	
3	Stelaż metalowy spawano-skręcany, dwukrotnie malowany proszkowo (pokryty podwójny lakierem ze względu na podwyższoną odporność na ścieranie), oparty na nogach o przekroju kwadratowym 50x50 mm połączonych na stałe poprzeczką w ramkę, ramki (każda ma dwie nogi) połączone są ze sobą przy pomocy metalowych podłużnic (30x30 mm) poprowadzonych wzdłuż krawędzi, pod powierzchnią blatu roboczego. Błat przykręcony bezpośrednio do podłużnic	Tak	
4	Stelaż nieregulowany o stałej wysokości H735mm (wysokość łącznie z blatem). Nogi zaopatrzone w stopki z tworzywa sztucznego, które posiadają regulację poziomu w zakresie minimum 15 mm.	Tak	
5	Stelaż w biurkach kompaktowych o głębokości blatów 600 mm pełny, także w części narożnej, nogi mocowane do podłużnic, umożliwiające stabilne ustawienie biurka bez konieczności łączenia go z kontenerem	Tak	
6	Blaty biurek wyposażone w przepust kablowy fi 60	Tak	

Akcesoria do biurek

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Wózek na komputer 260 x 300 x H140 mm wykonany z tworzywa sztucznego, na kółkach	Tak	
2	Szuflada pod klawiaturę wysuwana 560 x 275 x H36 wykonana z tworzywa sztucznego	Tak	
3	Okablowanie – uchwyt na przewody 120 x 25 x H28 umożliwiający zapięcie wiązki przewodów pod blatem biurka	Tak	
4	w miejscach gdzie zaznaczono w specyfikacji: Okablowanie rynna uchylna pozioma metalowa dopasowana do długości biurka	Tak	

Kontenery

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	KORPUSY Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Plecy: wpuszczane w boki z płyty wiórowej trzywarstwowej grubości 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1. Wieniec górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1.	Tak	

	Wieniec dolny składa się z dwóch elementów wyposażonych w zależności od wysokości w 4 stopki lub 4 kółka zapewniające poziomowanie od wewnątrz kontenera w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Korpus sklepany fabrycznie na prasie w całości.		
2	FRONTY Fronty są wykonywane z płyty melaminowej o gr. 18 mm,	Tak	
3	UCHWYTY Funkcję uchwytu pełni listwa dystansowa między frontami a ścianką boczną kontenera, pozwalająca swobodnie włożyć palce rąk i wysunąć szuflady. Listwa z tworzywa sztucznego w kolorze szarym o szerokości 18mm.	Tak	
4	SZUFLADY: dokumentowe, z 3 lub 4 szufladami (w zależności od wysokości) Szuflady na wkładach plastikowych. Szuflady zamykane zamkiem centralnym z kluczykiem Wkłady plastikowe o dopuszczalnym obciążeniu 13,5kg o dopuszczalnym wysuwie 80% Gdzie zaznaczono w specyfikacji: wkłady szufladowe - metalowe: wysuwane wkłady dokumentowe pełne, lakierowane na kolor czarny, montowane z czołem płytowym, blokada jednoczesnego wysuwu szuflad; piórniki plastikowe wbudowane, montowane z czołem płytowym jako górna szuflada kontenera, max dopuszczalne obciążenie – 25 kg	Tak	
5	ZAMEK: centralny zamek z kluczykiem; w zestawie kluczyk łamany + 1 prosty; powtarzalność co 50 numerów	Tak	

Szafy aktowe

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Elementy składowe mebli do przechowywania charakteryzujące się: odpornością na odrywanie obrzeża	Tak	
2	KORPUSY Boki : płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 18 mm, pokryta obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1. Konstrukcja wieńcowa. Boki oklejone PVC 2 mm z czterech stron. Plecy: wpuszczane w boki i wieńce, użytkowe (w kolorze boków) z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubościach 8 mm (regały pokrytej obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Płaszczyzna pleców cofnięta w stosunku do boków o 10 mm. Wieniec dolny i górny: płyta wiórowa trzywarstwowa o grubości 25 mm, pokryta obustronnie melaminą. Klasa higieniczności E1. Wieniec dolny wyposażony w 4 stopki zapewniające poziomowanie od wewnątrz szafy w zakresie 15 mm. Wieńce oklejone PVC 2mm z czterech stron. Korpusy sklepane fabrycznie w całość w prasach, na zautomatyzowanej linii do montażu i pakowania szaf.	Tak	
3	FRONTY Fronty wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej pokrytej obustronnie melaminą o grubości 18 mm. Klasa higieniczności E1. Fronty oklejone PVC 2 mm z czterech stron. (Podział przestrzeni na otwarte i zamknięte podany w specyfikacji) drzwi przesuwne: drzwi w prowadnicach aluminiowych, wyposażone w odbojniki silikonowe i zamek wciskowy (1 kluczyk łamany + 1 prosty) drzwi szklane: drzwi szklane do szafy z ramką aluminiową	Tak	
4	Szafki żaluzjowe: żaluzja z tworzywa sztucznego, pionowa w kolorze aluminium (GAL) wyposażona	Tak	

	w standardowy uchwyt i zamek prosty (1 kluczyk łamany + 1 prosty)		
5	<p>PÓŁKI Półki mocowane do korpusu systemem zapadkowym (System typu Secura), uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Regulacja wysokości półek co 3 cm. Dodatkowo w każdej szafie o wysokości powyżej 20H minimum 1 półka konstrukcyjna mocowana za pomocą złącz metalowo-plastikowych w celu zwiększenia sztywności korpusu. Półki wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej występujące w dwóch grubościach w zależności od długości półki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18 mm - pokrytej obustronnie melaminą.. Klasa higieniczności E1 – dla szaf o szerokości poniżej 998 mm. - 25 mm - pokrytej obustronnie melaminą. . Klasa higieniczności E1 (szafy aktowe szerokości 998 mm) <p>Odległość między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).</p>	Tak	
6	<p>OKUCIA Szafy aktowe i ubraniowe wyposażone w zamek typu baskwilowy dwupunktowy z dwoma kluczykami w tym jeden składany.</p>	Tak	
7	<p>Szafy ubraniowe: Wnętrze szafy w całości przeznaczona na ubrania wiszące głębokość szaf 600 mm. Drzwi pełnej wysokości. Pozostałe zgodnie z technologią jak w opisie ogólnym dotyczącym szaf. lub podzielona na część aktową z półkami i część ubraniową głębokość szaf 440 mm. Szafa wyposażona w wysuwany wieszak na ubrania.</p>	Tak	

Zestaw mebli kuchennych

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	<p>Szafki dolne - płyta korpusowa obustronnie laminowana o grubości 18 mm, oklejona pcv. Szafki na regulowanych nóżkach z cokołem o grubości 18 mm z płyty korpusowej, wyposażony w gumową uszczelkę.</p> <p>Szafki górne - płyta korpusowa obustronnie laminowana o grubości 18 mm, oklejona pcv. Blaty grubości ok. 36 mm pokryte laminatem, odpornym na działanie występujących w kuchni substancji chemicznych oraz podwyższonej temperatury. Fronty wykonane z płyty laminowanej o grubości 18 mm oklejone pcv. Półki w szafkach mocowane na bolcach z możliwością regulacji wykonane z płyty korpusowej. Uchwyty metalowe kolor satyna o rozstawie 196-460 mm. Tylne ścianki płyta hdf.</p>	Tak	

Stoły kawowe

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Blaty wykonane są z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości 18mm pokrytej obustronnie melaminą	Tak	
2	Stelaż oparty jest na konstrukcji składającej się z dwóch spawanych ramek stalowych w skład których wchodzi dwie nogi prostokątne o przekroju 20/80 połączonych krótką poprzeczną belką. Ramki skręcane ze stalowymi podłużnicami przykręcanymi do blatu stołu za pomocą wkrętów . Całość lakierowana dwukrotnie : lakier proszkowy + lakier bezbarwny nadający połysk.	Tak	
3	Stelaż wyposażony w stopkę poziomującą w zakresie 15 mm	Tak	

Konsole

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Konsole wykonana z płyty meblowej 3-warstwowej, o klasie higieniczności E1, grubość: 25mm i 18mm, pokrytej obustronnie melaminą, wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczone 2mm PCV, bez ostrych krawędzi, fronty oraz boki wzmocnione	Tak	

Kartotekowe szafy metalowe - poz. 239 / 3 szt./ Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	7-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo. Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,8 mm. Szuflada przystosowana na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem. W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L”. Centralne ryglowanie szuflad. Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm. Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg.	Tak	

Kartotekowe szafy płytowe - poz. 239 / 6 szt./ Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Regały kartotekowe z płyty szuflady z uchwytami i miejscem na opis 940 x 510 x h 240 Dopasowane do istniejących (Zalecana wizja lokalna)	Tak	

Regały metalowe przesuwne - poz. 241 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Regały metalowe przesuwne z systemem mechanicznym Dane techniczne: - regał 6-półkowy (+1 półka kryjąca) o wys. Hc~2019 mm, - półka o wymiarach 1000x350 i 750x350 mm - rozstaw półki (światło) wynosi: 3x300 + 3x275 mm - torowisko nawierzchniowe bez płyty wypełniającej, kotwiczone z posadzką za pomocą kołków rozporowych, ocynkowane – posiada system antyprzechyłowy - nośność półki 80 kg, - regulacja półki, co 25 mm (na całej wysokości), - wszystkie regały podwójne posiadają stężenia krzyżowe (śruby rzymskie), - regał stacjonarny w wykonaniu bez ramy, kotwiczony do posadzki za pomocą kołków rozporowych - regał nie posiada innego, dodatkowego wyposażenia, regał przesuwny 3x1000+1x750x712 mm - 12 sztuk regał stacjonarny 1x1000+3x750x712 mm - 1 sztuka regał stacjonarny 3x1000+1x750x356 mm - 1 sztuka (601,50,-mb półki) Dopasowane do pomieszczenia (Zalecana wizja lokalna) Projekt proponowanego rozstawienia w załączeniu	Tak	

Metalowe szafy ubraniowe - poz. 242, 243 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Dwudrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 800 x 500 x 1800, zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	Tak	
2	Jednodrzwiowa szafa ubraniowa. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko oraz samoprzylepny plastikowy wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Korpus i drzwi wykonane z blachy 0,8 mm, pozostałe elementy (wyposażenie komór - półki, przegrody) z blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. 400 x 500 x 1800, zamek cylindryczny zamykany w trzech punktach	Tak	

Fotele obrotowe

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Fotel obrotowy, baza czarna, przód oparcia tapicerowany, tył z tworzywa, mechanizm Synchro , baza czarna Podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. kółka miękkie (do podłóg twardych) Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu z dodatkiem włókna szklanego , o prostych ramionach, opadających pod kątem z miejsca osadzenia amortyzatora w stronę kółek, czarna Samohamowne kółka jezdne do twardych powierzchni Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu mechanizmu. Siedzisko krzesła wykonane ze sklejki drewna liściastego, wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach) gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia, gęstość pianki siedziska: 80 kg/m ³ Plastikowe oparcie krzesła wykonane jako odlew o lekkiej konstrukcji z materiału stanowiącego mieszanekę PP oraz FG (polipropylenu z włóknem szklanym) wyściełane integralną pianką PU (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach), wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek lędźwiowo – krzyżowy. Tył oparcia to element konstrukcyjny w postaci trójramiennego wspornika, oparcie posiada siedmiostopniową, zapadkową regulację wysokości, Podłokietniki krzesła czarne, z nakładką wykonaną z polipropylenu, z możliwością	Tak	

	<p>regulacji w zakresie wysokości. Wymiary krzesła:</p> <ul style="list-style-type: none"> wysokość całkowita: 970-1140 mm wysokość siedziska : 460-560 mm szerokość siedziska : 480 mm głębokość siedziska: 450 mm szerokość podstawy: 680 mm <p>Krzesło w całości tapicerowane materiałem typu ECO SKÓRA z atestem trudnopalności. Skład materiału to nośnik 100% bawełna, powłoka 100% Poliuretan.</p>		
2	<p>Fotel obrotowy, oparcie wysokie, mechanizm: Synchro SL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska. Baza pięcioramienna, aluminiowa, siedzisko: metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60 kg/m³, oparcie: Zintegrowane z podłokietnikami, tworzy jednolitą formę; metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 60kg/m³; regulacja w części lędźwiowej góra - dół.</p> <p>POMIESZCZENIE: CYTOMETRIA Pom. 21 Gabinet</p>	tak	
3	<p>Fotel obrotowy oparcie z mechanizmem schukra, z zagłówkiem, mechanizm Synchro , funkcja pochylenia oparcia i siedziska, oparcie z schukrą, z zagłówkiem, mechanizm Synchro, funkcja wysuwu siedziska, funkcja pochylenia oparcia i siedziska ,mechanizm Synchro SFL - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkowymi funkcjami: wysuwu siedziska, pochylenia siedziska/oparcia (tzw. kąt ujemny). Baza pięcioramienna - metalik (aluminium polerowane) , podłokietniki regulowane góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny. Kółka miękkie z hamulcem. Siedzisko: Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m³. Oarcie regulowane, wysokie - pianka wylewana - gęstość 80 kg/m³. Zagłówek z tworzywa, regulowany, tapicerowany.</p> <p>wysokość całkowita: 1230-1470 mm szerokość całkowita 680 mm głębokość całkowita : 640-650 mm</p> <p>POMIESZCZENIE: HEMATOLOGIA - Pom. 20 Gabinet lekarski</p>	Tak	
4	<p>Fotel obrotowy oparcie wysokie, z zagłówkiem, mechanizm Synchro Self , oparcie wysokie, z zagłówkiem, mechanizm: Synchro STL - mechanizm ST z funkcją wysuwu siedziska. Możliwość blokowania mechanizmu tylko w pozycji prostopadłej. Baza pięcioramienna - chrom (aluminium polerowane), podłokietnik regulowany góra-dół (80 mm), nakładka przód-tył (+/- 50 mm), nakładka regulowana na boki (+/- 30 mm). Kolor stelaża podłokietnika: czarny, kółka miękkie z hamulcem</p> <p>siedzisko Maskownica z tworzywa w kolorze czarnym; sklejka liściasta; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 65 kg/m³, oparcie Plastik wewnętrzny (polipropylen) zalany pianką poliuretanową o gęstości 75 kg/m³ oraz plastik zewnętrzny (polipropylen), zagłówek z tworzywa, regulowany, tapicerowany.</p> <p>wysokość całkowita: 1180-1370 mm szerokość całkowita 690 mm głębokość całkowita : 660 mm</p> <p>POMIESZCZENIE Pom 4. REJESTRACJA GŁÓWNA</p>	Tak	

Sofy wolnostojące

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	<p>sofa wolnostojąca bez podłokietników 1880 x 820 x H790 Szkielet kanapy wykonany na bazie sklejki, płyty wiórowej i drewnianych listew. Oparcie posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są gumowe pasy tapicerskie. Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze. Siedzisko posiada ramową drewnianą konstrukcję na której rozpięte są sprężyny. Stelaż o kształcie płozy wykonany z kształtownika o profilu 40mm x 5 mm o długości 725 mm i wysokości 125 mm. Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż: POMIESZCZENIE: IMMUNOLOGIA Pom. -1.08 B HEMATOLOGIA Pom. 62 Pokój lekarski CYTOMETRIA Pom. 8 Socjalne PRACOWNIA SEPARACJI Pom. 26b Bank dokumentacja</p>	Tak	
2	<p>sofa, 2,5 siedziska, na płozach 1500 x 680 x H710 stelaż: wersja na metalowych płozach; grubość blachy płozy 6 mm; wysokość płozy - 130 mm, szerokość płozy 60 mm stopki: podkładki filcowe do podklejenia siedzisko: Pianka cięta - gęstość 40 kg/m3. Tapicerowana, oparcie: oparcie - pianka cięta - gęstość 25 kg/m3 tapicerowana. Klasyczna sofa wypoczynkowa , w całości tapicerowana tkaniną obiciową, wsparta płozach z profilu stalowego, kolor metalik. Podłokietniki oraz oparcie kanapy w formie brył sześciennych otaczają z trzech stron komfortowe siedzisko, wykonane ze stelaża z płaskimi sprężynami, pokrytego pianką PU. Stelaż kanapy stanowi lite drewno pokryte sklejką oraz pianką PU Sofa tapicerowana tkaniną ECO (kolorystyka do ustalenia z zamawiającym) Wymiary sofy wysokość całkowita: 710 mm wysokość siedziska : 440 mm szerokość siedziska : 1310 mm głębokość siedziska: 480 mm szerokość całkowita 1500 mm głębokość całkowita : 680 mm Krzesło w całości tapicerowane materiałem typu ECO SKÓRA. Skład materiału to nośnik 100% bawełna, powłoka 100% Poliuretan. POMIESZCZENIE: HEMATOLOGIA Pom. 23 Gabinet lekarski HEMATOLOGIA Pom. 56 pokój pielęgniarok CYTOMETRIA Pom. 21 Gabinet HEMATOLOGIA - Pom. 20 Gabinet lekarski</p>	Tak	

Fotele i krzesła konferencyjne

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	<p>Fotel na nogach</p> <p>Oparcie: Wykonane na bazie profilowanej formatki sklejkowej, z zastosowaniem wypełnienia z pianki tapicerowanej tkaniną. Tapicerka ma wyraźnie zaznaczone krawędzie boczne wzdłuż oparcia i podłokietników. Integralnym elementem są podłokietniki, które stanowią wraz z oparciem jeden element. Siedzisko: Wykonane na bazie formatki sklejkowej, posiadającej specjalny układ tapicerski.</p>	Tak	

	<p>Tapicerowane tkaniną. Przód siedziska jest wyraźnie zaokrąglony w dół. Tapicerka posiada wyraźnie widoczne boczne krawędzie zszywane z osobnych elementów.</p> <p>STELAŻ: Metalowy malowany proszkowo</p> <p>POMIESZCZENIE:</p> <p>IMMUNOLOGIA Pom. -1.08 B</p> <p>CYTOMETRIA Pom. 8 Socjalne</p> <p>PRACOWNIA SEPARACJI Pom. 26b Bank dokumentacja</p>		
2	<p>Krzesło konferencyjne z lub/ bez łącznika</p> <p>SIEDZISKO I OPARCIE: Wykonane z polipropylenu</p> <p>Krzesło stacjonarne na 4 nogach bez podłokietników z kubełkowym , plastikowym siedziskiem</p> <p>Wymagane wymiary:</p> <p>Szerokość siedziska 445 mm mierzona w najszerszym miejscu</p> <p>Szerokość oparcia 430 mm mierzona w najszerszym miejscu</p> <p>Głębokość siedziska 420 mm</p> <p>Wysokość siedziska 450 mm</p> <p>Wysokość oparcia 390 mm</p> <p>Wysokość całkowita krzesła 795 mm</p> <p>Szerokość całkowita krzesła 540 mm</p> <p>Głębokość całkowita krzesła 515 mm</p> <p>Krzesło powinno posiadać:</p> <p>Funkcja sztaplowania 20 sztuk</p> <p>Kubełkowe jednoelementowe siedzisko z oparciem wykonane polipropylenu o geometrycznych prostym kształcie. Kubełek elastyczny. Pomiędzy oparciem i siedziskiem otwór o kształcie prostokąta o wymiarach 130 mm x 45 mm służący jako uchwyt do łatwego przenoszenia krzesła .Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyprofilowane w dwóch płaszczyznach .Plastik na oparciu i siedzisku z przodu posiada wyraźnie wyodrębniona chropowatą powierzchnię. Boczne elementy kubełka są gładkie. Kubełek plastikowy do wyboru z gamy 7 kolorów. Stelaż wykonany ze stalowej chromowanej rury o średnicy 19 mm . Stelaż o kształcie odwróconej litery V. Stelaż zakończony plastikowymi stopkami o kształcie klina. Stopki przedłużone do wewnątrz krzesła posiadają łukowy kształt odpowiadający średnicy rury stelaża. Ten kształt ułatwia sztaplowanie i dystansuje stelaże podczas układania na sobie kolejnych krzesel . Stelaż mocowany jest wyłącznie pod siedziskiem</p> <p>Gdzie zaznaczono w specyfikacji Krzesło powinno posiadać uchwyt hakowy umożliwiający łączenie w rzędy</p> <p>POMIESZCZENIE:</p> <p>IMMUNOLOGIA Pom. -1.01 Przedsiónek</p> <p>HEMATOLOGIA Pom. Sale chorych</p> <p>PRZYCHODNIA KRZEPILNOŚCI KRWI REJESTRACJA 5.13.39</p>	Tak	
3	<p>krzesło konferencyjne na nogach</p> <p>stelaż: Rura metalowa o przekroju fi 22 mm.</p> <p>siedzisko: Sklejka liściasta; pianka cięta - gęstość 35 kg/m3.</p> <p>oparcie: Sklejka liściasta; pianka cięta – gęstość. Ergonomiczne, krzesło konferencyjne charakteryzujące się lekką, nowoczesną formą. Krzesło posadowione na stelażu stalowym na czterech nogach. Stelaż wykonany z rury o przekroju fi 22x2mm. Stelaż malowany farbą proszkową w kolorze metalicznym. Konstrukcja stelaża umożliwia sztaplowanie krzesel w ilości 3 szt. Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane pianką poliuretanową grubości 30mm i gęstości 35kg/m3. Oparcie również wyściełane pianką poliuretanową o grubości 25mm i gęstości 25kg/m3. Mocowanie oparcia w jego środkowej części przy pomocy estetycznych odlewów aluminiowych w kolorze chrom. Siedzisko oraz oparcie w całości tapicerowane tkaniną zmywalną (z wyjątkiem miejsc gdzie w specyfikacji podano inaczej). Odporność na ścieranie tkaniny powyżej 150 000 cykli Martindal'a</p> <p>Wymiary:</p> <p>wysokość całkowita: 820 mm</p> <p>wysokość siedziska : 480 mm</p> <p>szerokość siedziska : 450 mm</p>	TAK	

	<p>głębokość siedziska: 480 mm szerokość podstawy: 480 mm głębokość całkowita: 580 mm</p> <p>POMIESZCZENIE: IMMUNOLOGIA Pom. -1.51 Sekretariat CYTOGENETYKA Pom. 34 HEMATOLOGIA Pom. 22 Gabinet lekarski prof. Wierzbowska HEMATOLOGIA Pom. 23 Gabinet lekarski prof. Wierzbowska HEMATOLOGIA Pom. 56 pokój pielęgniarek Chemia 1-go dnia pok 47 pokój pielęgniarek LABORATORIUM HEMATOLOGII Pom. 1.16 PRACOWNIA BADAŃ SZPIKU Pom. - 1.05 Pokój Laboratoryjny PRACOWNIA BADAŃ SZPIKU Pom. - 1.20 Socjalne PRACOWNIA SEPARACJI Pom. 26a Separacja PRZYCHODNIA KRZEPLIWOŚCI KRWI Pom. 10 i 11 Gabinet lekarski PRZYCHODNIA KRZEPLIWOŚCI KRWI Pom. 6 Socjalne</p>		
4	<p>fotel konferencyjny, na nogach, stopki stelaż: rura metalowa o przekroju fi 20 mm. kubełek: Metalowy stelaż; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m³. Fotel gościnny, na nogach, malowanych proszkowo na kolor metalik, Oparcie i siedzisko fotela w kształcie jednolitego kubełka z podłokietnikami. Kubełek posiada konstrukcję metalową, oblaną integralną pianką poliuretanową (wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach gwarantującej wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia). Gęstość pianki 75 kg/m³; Krzesło tapicerowane tkaniną ECO (kolorystyka do ustalenia z zamawiającym) Fotel tapicerowany w taki sposób że szwy fotela wykonane są kontrastowymi nićmi w stosunku do koloru tapicerki; Wymiary: szerokość siedziska : 430 mm głębokość siedziska: 460 mm szerokość całkowita : 670 mm głębokość całkowita: 600 mm</p> <p>Krzesło w całości tapicerowane materiałem typu ECO SKÓRA Skład materiału to nośnik 100% bawełna, powłoka 100% Poliuretan. POMIESZCZENIE: IMMUNOLOGIA Pom. -1.52 Pokój rozmów HEMATOLOGIA Pom. 23 Gabinet lekarski prof. Wierzbowska HEMATOLOGIA Pom. 56 pokój pielęgniarek Chemia 1-go dnia pok 47 pokój pielęgniarek CYTOMETRIA Pom. 21 Gabinet HEMATOLOGIA - Pom. 20 Gabinet lekarski</p>		

MEBLE MEDYCZNE METALOWE

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	Struktura wykonana z podwójnej płyty metalowej galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką typu BioCote narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi	Tak	
2.	Fronty szafek wypełnione prasowanym laminatem grubości 4 mm, osadzone na ramie aluminiowej, wyposażone w automatyczny zatrzask przytrzymujący je po zamknięciu	Tak	
3.	Wymiary określone w specyfikacji poszczególnych pomieszczeń (± 10)	Tak	
4.	Drzwi zabezpieczone uszczelką przeciwpylową	Tak	
5.	Uchwyty wykonane z listwy aluminiowej poprowadzone na całej długości skrzydła frontów, zintegrowane z jej ramą	Tak	

6.	Szafki oparte na ramie integrującej meble z walcowatymi nogami stalowymi malowanymi proszkowo Ø 50mm, dł. 23 cm z regulacją wysokości, zabezpieczonymi antybakteryjnie powłoką BioCote	Tak	
7.	W celu łatwego mycia i dezynfekcji podłogi pod zestawami mebli niedopuszczane jest stosowanie dwóch nóg obok siebie	Tak	
8.	Możliwość wyboru kolorystyki mebli dobranej do wystroju wnętrza	Tak	
9.	Blaty i zlewy i umywalki dopasowane do długości i szerokości szafek z listwą na ścianę, poniższy rodzaj określony w specyfikacji: -wykonane z materiału typu Corian o wysokim stopniu twardości i wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne, odporne na wodę oraz środki dezynfekujące, powierzchnia gładka bez widocznych łączeń, krawędzie zaokrąglone - blaty wykonane w technologii postforming, gr. ok. 38 mm - zlew ze stali nierdzewnej	Tak	
10.	Kosze ażurowe, wymiary 400x600x 200h mm, 400x600x 100h mm, 400x600x 50hmm wykonane z formowanego techno-polimeru odpornego na uszkodzenia, wyposażone w podziałki dla indywidualnej organizacji zawartości	Tak	
11.	Szafy / szafki na kosze ISO wyposażone w wewnętrzne boki wykonane z ABS –u pozwalające na umieszczenie i wysuwanie koszy ISO w pozycji horyzontalnej oraz pod kątem do 45° w celu ułatwienia weryfikacji ich zawartości	Tak	
12.	Blokada wysuwu koszy ISO pozwalająca na wysunięcie i pozostawienie koszy w poziomie oraz pod kątem do 45°, zapobiegająca ich wypadnięciu (potwierdzenie w katalogu)	Tak	
13.	Zawiasy z możliwością otwarcia pod kątem do 230° i systemem automatycznego domykania	Tak	
14.	Szuflady na łożyskach kulkowych umożliwiające całkowite wysunięcie szuflady, z ogranicznikami zapobiegającymi wypadnięciu	Tak	
15.	Wszystkie szafki wyposażone w zamki z kluczem składanym	Tak	
16.	Szafa na leki 2-drzwiowa z obrotowymi panelami wewnętrznym i sejfem na narkotyki Struktura wykonana z podwójnej płyty metalowej, galwanizowanej, pokryta proszkowo lakierem epoksydowym o grubości warstwy 70-80 mikronów, zabezpieczona antybakteryjnie powłoką BioCote, narożniki dodatkowo wzmacniane, powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi Drzwi 2-skrzydłowe zamontowane na czterech zawiasach umożliwiających otwieranie pod kątem 230°, od wewnątrz wyposażone w panel wykonany z ABS, podzielony na 10 przestrzeni (każde skrzydło), każda przegroda z transparentną szyną zabezpieczającą leki przed wypadnięciem wykonaną z poliwęglanu i uchwytem umożliwiającym opisanie zawartości (uchwyt na etykietę), automatyczny zatrzask przytrzymujący drzwi po zamknięciu, centralny zamek, miejsca mocowania zawiasów wzmocnione, Wewnątrz szafy system półek wykonanych z formowanych dwustronnych paneli wykonanych z ABS, obrotowych o 90°, podzielonych na minimum 40 przestrzeni (po 10 na każdą stronę), każda przegroda z transparentną szyną zabezpieczającą leki przed wypadnięciem wykonaną z poliwęglanu i uchwytem umożliwiającym opisanie zawartości (uchwyt na etykietę)) Pięć półek metalowych umieszczonych na tylnej części szafy Wymiary (± 10) :1000x700x2010h mm.	Tak	

Chłodziarko-zamrażarka - poz. 50, 129, 209, 218 Załącznika nr 2 do SIWZ

(Cytogenetyka, Koagulologia, Laboratorium Hematologii, Poradnia krzepliwości)

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
-----	-------------------------------	------------------	---

1.	Pojemność całkowita 361 l	Tak	
2.	Wymiary zewnętrzne: 600x615x2000mm	Tak	
3.	Wymiary wewnętrzne: 440x435x1105mm	Tak	
4.	Klasa klimatyczna SN-ST	Tak	
5.	Zużycie energii w ciągu 24 h -1.800 kWh	Tak	
6.	System chłodzenia (chłodz./zamr.): dynamiczne/statyczne	Tak	
7.	Metoda odszraniania (chłodz./zamr.): automatyczne/ręczne	Tak	
8.	Zakres temperatur: +3°C do +16°C / -9°C do -30°C	Tak	
9.	Obudowa metalowa biała	Tak	
10.	Rodzaj sterowania - elektroniczne	Tak	
11.	Cyfrowy zewnętrzny wskaźnik temperatury	Tak	
12.	Alarm awarii- optyczny i akustyczny	Tak	
13.	Interfejs RS 485	Tak	
14.	Ilość półek 5, w tym 4 z regulacją	Tak	
15.	Ilość koszy 4	Tak	
16.	Maksymalne obciążenie półek w chłodziarce do 40 kg	Tak	
17.	Maksymalne obciążenie koszy w zamrażarce do 25 kg	Tak	
18.	Poziom głośności w dB 52 dB(A)	Tak	

Zamrażarka (Cytogenetyka, Cytometria) - poz. 51, 148 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
19.	Pojemność całkowita 513 l	Tak	
20.	Wymiary zewnętrzne: 750x750x1864mm	Tak	
21.	Wymiary wewnętrzne: 607x560x1510mm	Tak	
22.	Klasa klimatyczna SN-ST	Tak	
23.	Zużycie energii w ciągu 24 h -1.147 kWh	Tak	
24.	System chłodzenia statyczny	Tak	
25.	Metoda odszraniania ręczna	Tak	
26.	Zakres temperatur: -14°C do -28°C	Tak	
27.	Obudowa stal nierdzewna	Tak	
28.	Rodzaj sterowania - elektroniczne	Tak	
29.	Cyfrowy zewnętrzny wskaźnik temperatury	Tak	
30.	Alarm awarii- optyczny i akustyczny	Tak	
31.	Samozamykane drzwi	Tak	
32.	Ilość półek 7	Tak	
33.	Ilość koszy 14	Tak	
34.	Maksymalne obciążenie półek do 60 kg	Tak	
35.	Nóżki z regulacją wysokości od 150 do 180 mm	Tak	
36.	Poziom głośności w dB 45 dB(A)	Tak	
37.	Drzwi zamykane na zamek	Tak	

Chłodziarka dla Pracowni Separacji - poz. 133 Załącznika nr 2 do SIWZ

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	Pojemność całkowita 141 l	Tak	
2.	Wymiary zewnętrzne: 600x615x820 mm	Tak	
3.	Wymiary wewnętrzne: 440x435x670 mm	Tak	
4.	Zużycie energii w ciągu 24 h - 1,010 kWh	Tak	
5.	Klasa klimatyczna SN	Tak	
6.	System chłodzenia dynamiczny	Tak	
7.	Metoda odszraniania automatyczna	Tak	
8.	Zakres temperatury +5°C	Tak	
9.	Obudowa stal malowana proszkowo – kolor biały	Tak	
10.	Drzwi ze szkła izolacyjnego	Tak	
11.	Rodzaj sterowania - elektroniczne	Tak	
12.	Wskaźnik temperatury na zewnątrz chłodziarki - cyfrowy	Tak	
13.	Oświetlenie LED	Tak	
14.	Alarm awarii- optyczny i akustyczny	Tak	
15.	Interfejs RS 485	Tak	
16.	Ilość półek 4, w tym 3 z możliwością regulacji	Tak	
17.	Ruszty półek powlekane tworzywem sztucznym	Tak	
18.	Maksymalne obciążenie półek 45 kg	Tak	
19.	Samo domykanie drzwi	Tak	
20.	Czynnik chłodniczy R 600a	Tak	
21.	Poziom głośności 45 dB(A)	Tak	

Chłodziarka przeszklona - poz. 93, 149, 201, 219 Załącznika nr 2 do SIWZ

(Cytometria, Hematologia, Badanie szpiku, Poradnia krzepliwości)

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1	Pojemność całkowita 360 l	Tak	
2	Wymiary zewnętrzne: 600x615x1840 mm	Tak	
3	Wymiary wewnętrzne: 440x435x1635 mm	Tak	
4	Zużycie energii w ciągu 24 h - 1,315 kWh	Tak	
5	Klasa klimatyczna SN	Tak	
6	System chłodzenia dynamiczny	Tak	
7	Metoda odszraniania automatyczna	Tak	
8	Zakres temperatury +5°C	Tak	
9	Obudowa stal malowana proszkowo – kolor biały	Tak	
10	Drzwi ze szkła izolacyjnego	Tak	
11	Rodzaj sterowania - elektroniczne	Tak	

12	Wskaźnik temperatury na zewnątrz chłodziarki - cyfrowy	Tak	
13	Oświetlenie LED	Tak	
14	Alarm awarii- optyczny i akustyczny	Tak	
15	Interfejs RS 485	Tak	
16	Złącze beznapięciowe	Tak	
17	Ilość półek 6, w tym 5 z możliwością regulacji	Tak	
18	Ruszt półek powlekane tworzywem sztucznym	Tak	
19	Maksymalne obciążenie półek 45 kg	Tak	
20	Samo domykanie drzwi	Tak	
21	Czynnik chłodniczy R 600a	Tak	
22	Poziom głośności 48 dB(A)	Tak	

Łodówka podblatowa kuchenna - poz. 154 Załącznika nr 2 do SIWZ

Cytometria

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	Chłodziarka podblatowa	Tak	
2.	Zużycie energii w ciągu 24h - 0,326 kWh	Tak	
3.	Klasa energetyczna A+	Tak	
4.	Wymiary: 554x623x850 mm	Tak	
5.	Pojemność całkowita 154 l	Tak	
6.	Pojemność użytkowa 151 l	Tak	
7.	Drzwi i ściany boczne w kolorze białym	Tak	
8.	Sterowanie mechaniczne	Tak	
9.	Klasa klimatyczna SN-ST	Tak	
10.	Drzwi z ergonomicznym uchwytem drążkowym	Tak	
11.	Metoda odszraniania automatyczna	Tak	
12.	Szuflada na owoce i warzywa – 1 szt.	Tak	
13.	Oświetlenie – żarówka boczna	Tak	
14.	Poziom głośności 39 dB(A)	Tak	

Łodówka kuchenna wysoka poz. 190 Załącznika nr 2 do SIWZ

Badanie szpiku

Lp.	Parametry - Warunek graniczny	Wymagana wartość	Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać)
1.	Chłodziarko-zamrażarka	Tak	
2.	Zużycie energii w ciągu 24h - 0,603 kWh	Tak	
3.	Klasa energetyczna A++	Tak	
4.	Wymiary: 600x631x1817 mm	Tak	
5.	Pojemność całkowita urządzenia 328 l	Tak	
6.	Pojemność całkowita części mrozącej 92 l	Tak	

7.	Pojemność użytkowa części chłodzącej 232 l	Tak	
8.	Drzwi i ściany boczne w kolorze srebrnym	Tak	
9.	Sterowanie typu MagicEye	Tak	
10.	Klasa klimatyczna SN-ST	Tak	
11.	Zdolność zamrażania w ciągu 24 h – 9 kg	Tak	
12.	Metoda oszraniania chłodziarki automatyczna	Tak	
13.	Metoda oszraniania zamrażarki manualna	Tak	
14.	Półka na butelki – 1 szt.	Tak	
15.	Szuflada na owoce i warzywa – 2 szt.	Tak	
16.	Regulowane obiegi chłodnicze – 1	Tak	
17.	Czas przechowywania w przypadku awarii – 25 h	Tak	
18.	Oświetlenie sufitowe LED	Tak	
19.	Poziom głośności 40 dB(A)	Tak	

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Załącznik nr 4 do SIWZ
Nr sprawy 180/ZP/15**

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 09.08.2013r poz. 907 tekst jednolity z późn zm.) oświadczam, w imieniu Wykonawcy, że Wykonawca:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
- 2.

posiada wiedzę i doświadczenie ¹ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia wiedzy i doświadczenia ² tak/nie

3.

dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia ³ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia ⁴ tak/nie

4.

spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej ⁵ tak/nie
załącza do oferty pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia sytuacji ekonomicznej i finansowej ⁶ tak/nie

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

Uwaga: w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia niniejsze oświadczenie winno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców.

¹ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

² Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

³ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” .

⁴ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

⁵ Należy wpisać „Tak” lub „Nie”.

⁶ Należy wpisać „Tak” lub „Nie” i załączyć do oferty odpowiednie zobowiązanie.

**Załącznik nr 5 do SIWZ
Nr sprawy 180/ZP/14**

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

O Ś W I A D C Z E N I E

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) według którego wyklucza się:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;
- 2) Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 3) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 4) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 8) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- 9) Wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania

104

- pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;
- 10) Wykonawców będących spółką jawna, spółką partnerską, spółką komandytowa, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.
 - 11) Wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o których mowa w art. 31a ust. 1 lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;
 - 12) Wykonawców, którzy nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie o którym mowa w art. 46 ust 3 albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;
 - 13) Wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;
 - 14) Wykonawców, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 15) Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - 16) Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązań się do ich naprawienia

Uwaga: Niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

105

Załącznik nr 6 do SIWZ
Nr sprawy 180/ZP/15

(pieczęć firmowa wykonawcy)

**WSKAZANIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE WYKONAWCA POWIERZY
PODWYKONAWCOM**

Oświadczam, że **nie powierzę** podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.*

Oświadczam, że **powierzę** podwykonawcom wykonanie zamówienia w następującym zakresie:*

Rodzaj części zamówienia przewidzianej do wykonania przez podwykonawcę
Nazwa podwykonawcy o którym mowa w art. 36b pzp (jeżeli dotyczy - zgodnie z zapisem punktu 13 rozdziału I)

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

*należy skreślić niewłaściwy wariant

**Załącznik nr 7 do SIWZ
Nr sprawy 180/ZP/15**

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

**O Ś W I A D C Z E N I E
dotyczące wyrobów medycznych**

dotyczy następujących pozycji Załącznika nr 2 do SIWZ:

2,3,5,6,9,14,16,36,38,64,65,67,75,82,105,106,107,108,109,135,137,176,179,197,198,220,221,226,230.

1. Oświadczam, że wszystkie oferowane przez firmę wyroby medyczne są dopuszczone do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadają aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.05.2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010r. nr 107, poz. 679).
2. Zobowiązujemy się do przedłożenia powyższych dokumentów (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem notarialnie) w zakresie objętym umową wraz z pierwszą dostawą do Działu Zaopatrzenia i Transportu oraz na każde żądanie Zamawiającego w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
3. Zobowiązujemy się bez wezwania, przy każdorazowej zmianie stanu prawnego związanego z dopuszczeniem do obrotu jak i użytkowania na terytorium RP, dostarczanych przez firmę, w ramach niniejszej umowy Zamawiającemu, wyrobów medycznych niezwłocznie poinformować Zamawiającego o jakiegokolwiek zmianie, pod rygorem całkowitej odpowiedzialności firmy za wszystkie mogące wystąpić dla Zamawiającego negatywne skutki powstałe w wyniku braku przekazania mu takich informacji.

..... dn. 2015r.

.....
(podpis osoby upoważnionej do podpisania oferty)

**Załącznik nr 8 do SIWZ
wzór umowy**

UMOWA nr 180/ZP/15

z dnia

zawarta przez:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Kopernika w Łodzi

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział KRS pod numerem **0000004955** (REGON 000295403, NIP 729 - 23 - 45 - 599)

z siedzibą w Łodzi, ul. Pabianicka 62

reprezentowany przez

zwany dalej **Zamawiającym**

z

firmą

z siedzibą w

wpisaną do

NIP:, REGON:

reprezentowaną przez:.....

zwaną dalej **Wykonawcą**

wyłonioną w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 w związku z art. 10 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r (tj. Dz. U. z 09.08.2013 r. poz. 907 tekst jednolity z późn. zm.), na **dostawę sprzętu medycznego i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im M. Kopernika w Łodzi**, obowiązująca od dnia do dnia

§1

1. Przedmiotem umowy jest sprzedaż z dostawą i montażem artykułów wyszczególnionych asortymentowo i cenowo w **załączniku nr 1** do umowy, zwanych dalej towarem.
2. Przedmiotowy zakup finansowany jest w ramach dotacji na realizację zadania pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla komórek organizacyjnych Regionalnego Ośrodka Onkologicznego w budynku byłego Domu Pomocy Społecznej”.
3. Wykonawca dostarczy towar fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych do budynku byłego Domu Pomocy Społecznej należącego do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Kopernika w Łodzi i mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego.
4. Wykonawca zawiadomi telefonicznie Dział Zaopatrzenia i Transportu Zamawiającego /42 689 57 94 /o przewidywanym terminie dostarczenia towaru do siedziby Zamawiającego, najpóźniej na dzień przed dostawą i montażem. Towar będzie dostarczony w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00.
5. Wykonawca dostarczy towar w nieprzekraczalnym terminie **do dnia 15.12.2015r.** Zamawiający dopuszcza dostawę towaru w więcej niż jednej dostawie.
6. Zamawiający dokona odbioru towaru na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego podpisanego przez strony umowy. Towar staje się własnością Zamawiającego z dniem podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego.
7. Osobami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację umowy i podpisanie protokołu odbioru ze strony Zamawiającego są:

- a) Przemysław Frackiewicz – Dział Zaopatrzenia i Transportu (tel. 42 689 57 94, e-mail: p.frackiewicz@kopernik.lodz.pl)
- b) Piotr Lewandowski – Dział Zaopatrzenia i Transportu (tel. 42 689 57 94, e-mail: p.lewandowski@kopernik.lodz.pl)
8. Osobami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację umowy i podpisanie protokołu odbioru ze strony Wykonawcy jest:
- a) (tel., e-mail:)
9. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z towarem niezbędną dokumentację techniczną tj.:
- a) instrukcję obsługi towaru w języku polskim,
- b) instrukcję eksploatacyjną (dotyczy urządzeń medycznych) - wykaz prac, które należy wykonać w trakcie obowiązkowych – zalecanych przeglądów technicznych w czasie trwania eksploatacji urządzeń medycznych,
- c) stanowiskową instrukcję BHP (dotyczy urządzeń medycznych).
- Dokumenty wskazane powyżej w lit. od a) do c) stanowić będą załącznik do protokołu zdawczo-odbiorczego z dostawy.
10. Transport do miejsca odbioru i koszty transportu ponosi Wykonawca.
11. Wykonawca oświadcza, że dostarczany Zamawiającemu, w ramach niniejszej umowy, towar będzie spełniał normy jakościowe oraz parametry użytkowe zgodne z treścią złożonej przez niego oferty przetargowej oraz opisem przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego (Znak sprawy: 180/ZP/15) oraz posiadać wszystkie bez wyjątku wymagane prawem dopuszczenia (rejestracje) do obrotu i użytkowania na terytorium RP.
12. Wykonawca, pod rygorem prawa Zamawiającego do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, zobowiązany jest wraz z dostawą towaru dostarczyć Zamawiającemu komplet aktualnych dokumentów (oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia) dopuszczających towar do obrotu i użytkowania w ochronie zdrowia na terytorium RP. W przypadku braku dostarczenia wraz z dostawą towaru kompletu aktualnych dokumentów, Zamawiający w może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od daty dostawy.

§2

1. Za dostarczenie towaru Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości netto (słownie:), co stanowi kwotę brutto (słownie:).
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług konsumpcyjnych (VAT).
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazanego w §1 ust. 5 i 6.
4. Zapłata będzie dokonana w ciągu dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego, przelewem bankowym na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.
5. Za dzień zapłaty strony uznają datę obciążenia rachunku przez bank Zamawiającego.
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wynagrodzenia w przypadku podwyższenia stawki podatku od towarów i usług (VAT) w całym okresie obowiązywania i realizacji niniejszej umowy.

§3

1. W przypadku stwierdzenia wad fizycznych w dostarczonym towarze Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę, który bezzwłocznie, do 5 dni roboczych, wymieni wadliwy towar na zgodny z zamówieniem co do jakości i ilości.
2. Reklamacje Zamawiającego składane będą w formie faksu na numer: Reklamacja uznana zostanie za złożoną w sytuacji posiadania przez Zamawiającego dowodu jej przesłania na ustalony przez strony numer faksu.

3. Termin płatności faktur dotyczących dostawy w której został stwierdzony wadliwy towar rozpoczyna swój bieg od dnia wymiany wadliwego towaru na wolny od wad.
4. Dostawa faktur korygujących nastąpi razem z dostawą towaru wolnego od wad.
5. Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z następujących tytułów i w wysokościach:
 - a. w razie wystąpienia zwłoki w dostawie towaru – w wysokości 2 % wartości brutto niedostarczonego towaru za każdy dzień zwłoki;
 - b. za dostarczenie towaru z wadami – w wysokości 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadami za każdy dzień, aż do dnia wymiany wadliwego towaru na zgodny z zamówieniem,
 - c. za zwłokę w wymianie wadliwego towaru na nowy wolny od wad zgodny z zamówieniem co do ilości i jakości – w wysokości 2% wartości brutto towaru dostarczonego z wadą za każdy dzień zwłoki;
 - d. za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca – w wysokości 10% wartości brutto całej umowy;
 - e. w wypadku niedostarczenia dokumentów o których mowa w § 1 pkt. 12 – w wysokości 20% wartości brutto umowy.
6. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w zakresie w jakim szkoda Zamawiającego przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§4

1. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu fabrycznie nowego, wyprodukowanego w _____r. przedmiotu zamówienia i gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich.
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji pełnej, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru na cały przedmiot zamówienia na okres/min. **24 miesiące**/.
3. Szczegółowe warunki gwarancji zostaną określone w kartach gwarancyjnych sprzętu i winny uwzględniać postanowienia warunków gwarancji, określone w załączniku nr 2 do niniejszej umowy. Karty gwarancyjne zostaną przekazane przez Wykonawcę Zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.
4. Zgłoszenia wszelkich awarii dokona upoważniony pracownik Zamawiającego na numer faksu: lub adres e-mail Wykonawcy, w formie faksu lub poczty elektronicznej, przy czym Wykonawca zapewnia odbiór zgłoszenia przez całą dobę i przez 365 dni w roku.
5. W razie wystąpienia potrzeby, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z prośbą o sporządzenie wykazu bieżących i okresowych zasad postępowania z urządzeniem w okresie pogwarancyjnym.

§5

1. Wykonawca nie może w jakikolwiek sposób, pod rygorem nieważności takiej czynności, przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy, w szczególności w drodze cesji, poręczenia lub factoringu, na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz bez spełnienia warunków wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Każda czynność mająca na celu zmianę wierzyciela Zamawiającego może nastąpić dopiero po uprzednim wyrażeniu zgody przez podmiot tworzący, zgodnie w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 6 maja 2015r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 poz. 618)
2. Każda ze stron zobowiązana jest :
 - a) powiadomić niezwłocznie drugą stronę o zmianach organizacyjno – prawnych, które miały miejsce w okresie związania umową, jeśli mają wpływ na realizację umowy lub sposób wystawiania dokumentów rozliczeniowych,
 - b) złożyć komplet dokumentów wskazujących następcę prawnego.
2. Wykonawca oświadcza, że jest mu znany stan majątkowy Zamawiającego w rozumieniu dyspozycji z art. 490 § 2 ustawy kodeksu cywilnego.

§6

1. W ramach nadzoru nad Wykonawcą Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania auditu w zakresie realizacji przedmiotu umowy;
2. Wszelkie informacje, uzyskane przez Wykonawcę w związku z realizacją niniejszej umowy, Wykonawca powinien traktować jako poufne. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania poufności informacji w trakcie obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu;
3. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania, w zakresie adekwatnym do przedmiotu niniejszej Umowy, Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej u Zamawiającego oraz dokumentach powiązanych;
4. W sytuacji, w której naruszenie poufności informacji lub Polityki Bezpieczeństwa Informacji spowoduje szkodę po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do jej naprawienia na zasadach ogólnych, niezależnie od przewidzianych kar umownych.

§7

1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
2. W przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w pkt. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 8

W kwestiach spornych wynikłych w związku z treścią lub realizacją niniejszej umowy strony będą dążyły do polubownego załatwienia sprawy, a gdy okaże się to niemożliwe, właściwym miejscowo będzie sąd powszechny dla Zamawiającego.

§ 9

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Strony wyłączają jednak między sobą zastosowanie art. 552 KC.

§ 10

1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
2. Załączniki wymienione w treści umowy stanowią jej integralną część.

Załączniki:

- 1) Formularz asortymentowo-cenowy
- 2) Warunki gwarancji i serwisu
- 3) kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru NIP
- 4) Kopia dokumentu nadania podmiotowi numeru REGON
- 5) Kopia wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Wykonawca

Zamawiający